


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Type de luminaire	Plafonnier LED pour extérieur.
Types de montage	Montage en saillie
Optique du luminaire	En version MLT (Technologie Multi Lens), composé de systèmes de lentilles hautement efficaces, résistants aux UV et aux températures extrêmes, en montage quadruple.
Puissance raccordée	3 W
Power factor	0,90
Température de couleur	3.000 K
Flux lumineux assigné	300 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Indice rendu couleurs	80
Tolérance de couleur	3 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 0 - sans risque
Couleur du luminaire	DB703 Anthracite
Corps de luminaire	Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé et en éléments de fonte d'aluminium. Avec verre de fermeture en affleurement et unité LED intégrée.
Versión électrique	Luminaire sans appareillage. Appareillage externe à commander séparément sous forme d'accessoires.
Type de raccordement	Câble d'alimentation
fréquence nominale	DC
tension nominale	24 V
taux de distortion harmonique < %	10 %
Indice de protection	IP65
Classe électrique	III
Résistance aux chocs (IK)	IK05
Réaction au feu	650 °C
température ambiante	-20 - 25 °C
Longueur net	100 mm
Largeur net	32 mm
Hauteur net	55 mm
Poids	0,3 kg

courbes photométriques

Altigo G2 10 SE6L/300-830 1G1P + G2 VE IP66 24V DC 120W TX113660


 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

 UGR I = 18,3
 UGR q = 9,9
 DIN 5040: A70
 UTE: 1,00 A
 CEN Flux Code: 93 98 99 100 100




Altigo G2 10 SE6L/300-830 1G1P + G2 VE IP66 24V DC 240W TX113661 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

UGR I = 18,3
 UGR q = 9,9
 DIN 5040: A70
 UTE: 1,00 A
 CEN Flux Code: 93 98 99 100 100




Altigo G2 10 SE6L/300-830 1G1P + G2 VE IP66 24V DC 30W TX113662 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

UGR I = 18,3
 UGR q = 9,9
 DIN 5040: A70
 UTE: 1,00 A
 CEN Flux Code: 93 98 99 100 100




Altigo G2 10 SE6L/300-830 1G1P + G2 VE IP66 24V DC 80W TX113663 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

UGR I = 18,3
 UGR q = 9,9
 DIN 5040: A70
 UTE: 1,00 A
 CEN Flux Code: 93 98 99 100 100



Altigo G2 10 SE6L/300-830 1G1P + VE IP66 24V DC 130W TX120370 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

UGR I = 18,3
 UGR q = 9,9
 DIN 5040: A70
 UTE: 1,00 A
 CEN Flux Code: 93 98 99 100 100



Altigo G2 10 SE6L/300-830 1G1P + VE IP66 24V DC 250W TX120371 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

UGR I = 18,3
 UGR q = 9,9
 DIN 5040: A70
 UTE: 1,00 A
 CEN Flux Code: 93 98 99 100 100

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 Altigo G2 Mini Connector IP68 6968300	Système à raccordement rapide IP68,
 Altigo G2 Micro Connector IP68 6968400	Système à raccordement rapide IP68,
 Altigo G2 Connector IP68 6968500	Système à raccordement rapide IP68,

	Altigo G2 FW50 6969200	Accessoires de montage pour plafonniers Altigo G2.
	Altigo G2 FW100 6969300	Accessoires de montage pour plafonniers Altigo G2.
	Altigo G2 FF 6969400	Accessoires de montage pour plafonniers Altigo G2.
	VE IP66 24V DC 40W ET 7232640	Appareillage externe 40 W, IP66.
	VE IP67 24V DC 10W ET 7389140	Appareillage externe 10 W, IP65, commutable pour les appliques murales de la série Invego.
	VE IP66 24V DC 60W ET 7511640	Appareillage externe 60 W, IP66.
	VE IP66 24V DC 130W ET 7511740	Appareillage externe 130 W, IP66.
	VE IP66 24V DC 100W ET 7512140	Appareillage externe 100 W, IP66.
	VE IP66 24V DC 250W ET 7512240	Appareillage externe 250 W, IP66.
	VE IP66 24V DC 20W ET 7512440	Driver externe pour Invego.

Texte d'appels d'offres

Plafonnier LED pour extérieur. Plafonnier pour un montage aux murs, au plafond ou au sol en extérieur. En version MLT (Technologie Multi Lens), composé de systèmes de lentilles hautement efficaces, résistants aux UV et aux températures extrêmes, en montage quadruple. A répartition symétrique. Avec verre de fermeture, clair. Flux lumineux du luminaire 300 lm, puissance raccordée 3,00 W, rendement lumineux du luminaire 100 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) $R_a > 80$. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Disponible en option avec lumière blanche neutre / température de couleur 4000 K. Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé et en éléments de fonte d'aluminium. Avec verre de fermeture en affleurement et unité LED intégrée. Couleur du corps de luminaire anthracite, analogue à DB 703 avec effet métallisé, revêtement poudré, très résistant aux intempéries. (DB 703). Dimensions (L x l): 100 mm x 32 mm, hauteur du luminaire 55 mm. Classe électrique (EN 61140) : III, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK05. Poids: 0,3 kg. Le raccordement électrique à l'appareillage séparé s'effectue grâce au câble d'alimentation sortant vers l'extérieur (2000 mm). Luminaire sans appareillage. Appareillage externe à commander séparément sous forme d'accessoires. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
F	1125361