


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Couleur du luminaire | RAL9006 Aluminium blanc |
| Câblage | 7LV + 2LV |
| Indice de protection | IP20 |
| Classe électrique | I |
| Longueur net | 1.720 mm |
| Largeur net | 63 mm |
| Hauteur net | 41 mm |
| Poids | 2,3 kg |

Accessoires commercialisés

| Article | Description |
|---|--|
|  E04 chaîne 20 mètres 2343400 | Chaîne à maillons, galvanisé brillant (20 m). |
|  A01SX/1500 2230700 | Suspension par câble, avec crampon de suspension. |
|  A01KX/1500 2230100 | Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant (1 500 m), avec manchon de réglage et crampon de suspension E03KX. |
|  A01DSX/1500 2229600 | Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension. |
|  E03KX 2342800 | Crampon de suspension pour montage par chaîne. |
|  E03SX 2343200 | Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier. |
|  07690 LHI 2195300 | Support de conducteur à l'intérieur, pour filerie traversante. |
|  D01X crampon de fixation au plafond 2321200 | Crampon de fixation au plafond pour un montage direct au plafond. |
|  07690 LHA 2195200 | Support de conducteur, pour l'extérieur. |
|  05000 ZR/2 m 2152600 | Tube d'alimentation en plastique, Ø 10 mm. |

| | |
|---|--|
| 05000 ZR 2152500 | Tube d'alimentation en plastique, Ø 10 mm. |
|  | 07690 SK 2195900 Connecteurs femelles, pour câblage des conducteurs plats |
|  | 07690 VV 2197300 Raccord pour filerie, connecteurs mâle et femelle, 7 pôles |
|  | 07690 TO 2196700 Connecteur femelle pour la connexion électrique des conducteurs individuels |
|  | E03SKX 6188900 Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur. |
|  | 07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100 Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED. |
|  | 07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200 Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED. |
|  | 07690VS 2,5² L100 6822100 Câble de liaison avec prise 7 pôles, 100 mm. |
|  | 07690/1LV 2,5² L300 6822200 Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line. |
|  | 07690VS 6822300 Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide. |

Texte d'appels d'offres

Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues Filerie traversante thermorésistante avec conducteurs individuels, entièrement effectuée en usine, Section de conducteur 2,5 mm². Filerie traversante à 7 conducteurs. Avec filerie traversante supplémentaire 1,5 mm² à 2 conducteurs, équipé de connecteurs mâles et femelles. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1720 mm. Dimensions du profil-support (Lxlxh) : 1720 mm x 63 mm x 41 mm. Tôle d'acier, galvanisée en dessous, revêtue de laque à la résine polyester gris argent. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels.