



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9005 Noir foncé
Câblage	7LV + 7LV
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	4.425 mm
Largeur net	63 mm
Hauteur net	41,40 mm
Poids	6,4 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
 E04 chaîne 20 mètres 2343400	Chaîne à maillons, galvanisé brillant (20 m).
 A01SX/1500 2230700	Suspension par câble, avec crampon de suspension.
 A01KX/1500 2230100	Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant (1 500 m), avec manchon de réglage et crampon de suspension E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension.
 E03KX 2342800	Crampon de suspension pour montage par chaîne.
 E03SX 2343200	Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier.
 07690 LHI 2195300	Support de conducteur à l'intérieur, pour filerie traversante.
 D01X crampon de fixation au plafond 2321200	Crampon de fixation au plafond pour un montage direct au plafond.
 07690 LHA 2195200	Support de conducteur, pour l'extérieur.
 07690 SK 2195900	Connecteurs femelles, pour câblage des conducteurs plats

	07690 VV 2197300	Raccord pour filerie, connecteurs mâle et femelle, 7 pôles
	07690 TO 2196700	Connecteur femelle pour la connexion électrique des conducteurs individuels
	E03SKX 6188900	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur.
	A01SXVA 6817000	1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.
	07650 Ks 05 7260700	Embout frontal pour la terminaison d'une application en ligne continue E-Line 7651 Fix LED IP20.
	A01DSX/3000 7234300	1 pièce. Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 pièce. Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant, longueur de 1 500 m et crampon de suspension E03KX. À régleur de hauteur prémonté.
	A01SX/5000 7234600	1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension, 5000 mm
	07650 BL L225 05 7259900	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 2211,5 mm.
	07650 BL L187 05 7260000	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1843 mm.
	07650 BL L150 05 7260100	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1474 mm.
	07650 BL L112 05 7260200	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1105,5 mm.
	07650 BL L75 05 7260300	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 736,5 mm.
	07650 BL L37 05 7260400	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 368 mm.
	07650 BL-M L112 05 7219600	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1105,5 mm.
	07650 BL-M L37 05 7219900	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 368 mm.
	07650 BL-M L75 05 7220200	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 737 mm.

	07650 BL-M L187 05 7220500	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1842,5 mm.
	07650 BL-M L150 05 7220700	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1474 mm.
	07650 BL-M L225 05 7223300	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 2211 mm.
	07650 BL-M 5-pol L37 05 7226200	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 368 mm.
	07650 BL-M 5-pol L75 05 7226300	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 737 mm.
	07650 BL-M 5-pol L112 05 7226400	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1105,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L150 05 7226500	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1474 mm.
	07650 BL-M 5-pol L187 05 7226600	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1842,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L225 05 7226700	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 2211 mm.
	07650 L-Connector 05 7508800	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de L. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l): 362 mm x 362 mm.
	07650 T-Connector 05 7509100	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l): 659 mm x 362 mm.
	07650 X-Connector 05 7509400	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l): 659 mm x 659 mm.
	07650 Connector 1-pol 7688200	Connecteur, 1 pôle pour remplacement ou extension. blanc.
	07650 BL L5 05 7688500	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 55 mm.
	A01DSXOE/1500 7694900	Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650.
	A01DSXOE/3000 7695000	Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650.
	A01DSXOE/6000 7695100	Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650.
	07650IP BL-M 5-pol L37 05 7787000	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 368 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L75 05 7787100	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 737 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L112 05 7787200	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1106 mm.

	07650IP BL-M 5-pol L150 05 7787300	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1474 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L187 05 7787400	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1843 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L225 05 7787500	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 2211 mm.
	07650IP BL-M L112 05 7787800	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1106 mm.
	07650IP BL-M L37 05 7788100	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 368 mm.
	07650IP BL-M L75 05 7788400	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 737 mm.
	07650IP BL-M L187 05 7788700	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1843 mm.
	07650IP BL-M L150 05 7788900	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1474 mm.
	07650IP BL-M L225 05 7789300	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 2211 mm.
	07650IP Ks 05 7789800	Embout frontal pour la terminaison d'une application en ligne continue E-Line 7651 Fix LED IP50.
	07650IP BL L112 05 7712200	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1105,4 mm.
	07650IP BL L150 05 7712500	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1474 mm.
	07650IP BL L187 05 7712800	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1842,8 mm.
	07650IP BL L225 05 7713100	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 2211,2 mm.
	07650IP BL L37 05 7713400	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 368 mm.
	07650IP BL L75 05 7713700	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 736,5 mm.
	07650IP BL L5 05 8362700	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 54,5 mm.
	07650IP BL L153 05 8363000	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1530 mm.
	07650 BL L153 05 8363200	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1529 mm.
	A01SX/3000 3664499	1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension, 3000 mm



D01X m Caddy-Clip 01
4068899

Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.



D01X m Caddy-Clip
4068999

Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.



07690VS 2,5² L100
6822100

Câble de liaison avec prise 7 pôles, 100 mm.



07690/1LV 2,5² L300
6822200

Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line.



07690VS
6822300

Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide.

Texte d'appels d'offres

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage). Disposant de 2 connecteurs femelles pour la connexion électrique sans outil des platine-appareillages, à une distance respective de 2 250 mm. Avec deux paires de connecteurs mâles et femelles à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. La filerie traversante thermorésistante est entièrement équipée de tous les composants nécessaires au départ usine. Tous les raccordements rapides disposent d'une protection contre l'inversion de polarité. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l'alimentation peut s'effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d'acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement noir.