



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9006 Aluminium blanc
Câblage	7LV
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	2.950 mm
Largeur net	63 mm
Hauteur net	41,40 mm
Poids	3,8 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
 E04 chaîne 20 mètres 2343400	Chaîne à maillons, galvanisé brillant (20 m).
 A01SX/1500 2230700	Suspension par câble, avec crampon de suspension.
 A01KX/1500 2230100	Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant (1 500 m), avec manchon de réglage et crampon de suspension E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension.
 E03KX 2342800	Crampon de suspension pour montage par chaîne.
 E03SX 2343200	Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier.
 07690 LHI 2195300	Support de conducteur à l'intérieur, pour filerie traversante.
 D01X crampon de fixation au plafond 2321200	Crampon de fixation au plafond pour un montage direct au plafond.
 07690 LHA 2195200	Support de conducteur, pour l'extérieur.
 07690 SK 2195900	Connecteurs femelles, pour câblage des conducteurs plats

	07690 VV 2197300	Raccord pour filerie, connecteurs mâle et femelle, 7 pôles
	07690 TO 2196700	Connecteur femelle pour la connexion électrique des conducteurs individuels
	E03SKX 6188900	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur.
	A01SXVA 6817000	1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.
	07650 Ks 03 7260600	Embout frontal pour la terminaison d'une application en ligne continue E-Line 7651 Fix LED IP20.
	A01DSX/3000 7234300	1 pièce. Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 pièce. Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant, longueur de 1 500 m et crampon de suspension E03KX. À réglage de hauteur prémonté.
	A01SX/5000 7234600	1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension, 5000 mm
	07650 BL L225 03 7259300	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 2211,5 mm.
	07650 BL L187 03 7259400	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1843 mm.
	07650 BL L150 03 7259500	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1474 mm.
	07650 BL L112 03 7259600	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1105,5 mm.
	07650 BL L75 03 7259700	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 736,5 mm.
	07650 BL L37 03 7259800	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 368 mm.
	07650 BL-M L112 03 7219500	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1105,5 mm.
	07650 BL-M L37 03 7219800	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 368 mm.
	07650 BL-M L75 03 7220100	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 737 mm.

	07650 BL-M L187 03 7220400	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1842,5 mm.
	07650 BL-M L150 03 7223000	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1474 mm.
	07650 BL-M L225 03 7223100	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 2211 mm.
	07650 BL-M 5-pol L37 03 7225600	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 368 mm.
	07650 BL-M 5-pol L75 03 7225700	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 737 mm.
	07650 BL-M 5-pol L112 03 7225800	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1105,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L150 03 7225900	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1474 mm.
	07650 BL-M 5-pol L187 03 7226000	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1842,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L225 03 7226100	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 2211 mm.
	07650 L-Connector 03 7508700	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de L. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l): 362 mm x 362 mm.
	07650 T-Connector 03 7509000	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l): 659 mm x 362 mm.
	07650 X-Connector 03 7509300	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l): 659 mm x 659 mm.
	07650 BL L5 03 7688400	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 55 mm.
	A01DSXOE/1500 7694900	Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650.
	A01DSXOE/3000 7695000	Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650.
	A01DSXOE/6000 7695100	Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650.
	07650IP BL-M 5-pol L37 03 7786400	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 368 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L75 03 7786500	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 737 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L112 03 7786600	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1106 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L150 03 7786700	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1474 mm.

	07650IP BL-M 5-pol L187 03 7786800	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1843 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L225 03 7786900	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 2211 mm.
	07650IP BL-M L112 03 7787700	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1106 mm.
	07650IP BL-M L37 03 7788000	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 368 mm.
	07650IP BL-M L75 03 7788300	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 737 mm.
	07650IP BL-M L187 03 7788600	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1843 mm.
	07650IP BL-M L150 03 7789000	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1474 mm.
	07650IP BL-M L225 03 7789100	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 2211 mm.
	07650IP Ks 03 7789700	Embout frontal pour la terminaison d'une application en ligne continue E-Line 7651 Fix LED IP50.
	07650IP BL L112 03 7712100	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1105,4 mm.
	07650IP BL L150 03 7712400	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1474 mm.
	07650IP BL L187 03 7712700	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1842,8 mm.
	07650IP BL L225 03 7713000	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 2211,2 mm.
	07650IP BL L37 03 7713300	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 368 mm.
	07650IP BL L75 03 7713600	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 736,5 mm.
	07650IP BL L5 03 8362600	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 54,5 mm.
	07650IP BL L153 03 8362900	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1530 mm.
	07650 BL L153 03 8363100	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1529 mm.
	A01SX/3000 3664499	1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension, 3000 mm
	D01X m Caddy-Clip 01 4068899	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.



D01X m Caddy-Clip
4068999

Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.



07690VS 2,5² L100
6822100

Câble de liaison avec prise 7 pôles, 100 mm.



07690/1LV 2,5² L300
6822200

Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line.



07690VS
6822300

Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide.

Texte d'appels d'offres

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 2950 mm. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm². Disposant de 8 connecteurs femelles pour la connexion électrique sans outil des platine-appareillages, à une distance respective de 370 mm. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. La filerie traversante thermorésistante est entièrement équipée de tous les composants nécessaires au départ usine. Tous les raccordements rapides disposent d'une protection contre l'inversion de polarité. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l'alimentation peut s'effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d'acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement gris argent.