



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9005 Noir foncé
Type de raccordement	Borne à fiche
taux de distortion harmonique < %	14 %
Indice de protection	IP20
Longueur net	1.475 mm
Largeur net	80 mm
Hauteur net	49 mm
Poids	1,1 kg

Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage pour E-Line Flex, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type Nextrema à une application en ligne continue. Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Convenant à un montage direct au plafond en combinaison avec des profils-supports E-Line Flex 0775... à amenée continue de courant, ainsi qu'à un montage suspendu au moyen d'accessoires à commander séparément. L'emplacement d'installation du profil-support dans le système d'ossatures est flexible. L'intégration partielle de la platine-appareillage et du profil-support souligne l'aspect haut de gamme de l'application en ligne continue. Connexion électrique automatique par les contacts de l'amenée de courant du profil-support. Le raccordement du luminaire s'effectue sans outil grâce au câble d'alimentation avec prise, de type Wieland. Version à 5 pôles pour luminaires dimmables. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 1475 mm x 80 mm x 49 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l'industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).