



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire                   | Platine-appareillage pour système de ligne continue E-Line 7751 Flex à projecteur, orientable à 355 ° et inclinable à 110 ° (90 ° vers le haut/20 ° vers le bas). |
| Types de montage                    | Montage en saillie Suspendre                                                                                                                                      |
| Optique du luminaire                | Réflecteur de forme rectangulaire, aux bords fluides et à anti-éblouissement élevé, intégré à la tête de projecteur.                                              |
| Light Engine                        | Produit normal                                                                                                                                                    |
| Température de couleur              | 3000 K                                                                                                                                                            |
| Flux lumineux assigné               | 5000 lm                                                                                                                                                           |
| Puissance raccordée                 | 36,00 W                                                                                                                                                           |
| Efficacité lumineuse                | 139 lm/W                                                                                                                                                          |
| Indice rendu couleurs               | 80                                                                                                                                                                |
| Tolérance de couleur                | 2 SDCM                                                                                                                                                            |
| le risque photobiologique           | Groupe 1 - sans risque                                                                                                                                            |
| Couleur du luminaire                | RAL9005 Noir foncé                                                                                                                                                |
| Corps de luminaire                  | Platine-appareillage en tôle d'acier. Projecteur orientable en aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, structuré.                                      |
| Version électrique                  | Avec appareillage, dimmable numériquement (DALI).                                                                                                                 |
| DALI-2-Standard EN 62386            | Oui                                                                                                                                                               |
| Type de raccordement                | Borne à fiche                                                                                                                                                     |
| Plage de gradation                  | 1 - 100 %                                                                                                                                                         |
| Monitoring Ready                    | Sur demande                                                                                                                                                       |
| fréquence nominale                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                          |
| tension nominale                    | 220 - 240 V                                                                                                                                                       |
| taux de distortion harmonique < %   | 10 %                                                                                                                                                              |
| Indice de protection                | IP20                                                                                                                                                              |
| Indice de protection par le dessous | IP20                                                                                                                                                              |
| Classe électrique                   | I                                                                                                                                                                 |
| Résistance aux chocs (IK)           | IK00                                                                                                                                                              |
| température ambiante                | 25 °C                                                                                                                                                             |
| Max. Luminaires un B10              | 38                                                                                                                                                                |
| Max. Luminaires un B16              | 60                                                                                                                                                                |
| Max. Luminaires un C10              | 38                                                                                                                                                                |
| Max. Luminaires un C16              | 60                                                                                                                                                                |
| Longueur net                        | 368 mm                                                                                                                                                            |
| Largeur net                         | 91 mm                                                                                                                                                             |
| Hauteur net                         | 154 mm                                                                                                                                                            |
| Poids                               | 1,4 kg                                                                                                                                                            |

### Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage pour système de ligne continue E-Line 7751 Flex à projecteur, orientable à 355 ° et inclinable à 110 ° (90 ° vers le haut/20 ° vers le bas). Réflecteur de forme rectangulaire, aux bords fluides et à anti-éblouissement élevé, intégré à la tête de projecteur. Faisceau wide flood. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 5000 lm, puissance raccordée 36,00 W, rendement lumineux du luminaire 139 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Platine-appareillage en tôle d'acier. Projecteur orientable

en aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, structuré. Longueur de la platine-appareillage 368 mm. Avec appareillage, dimmable numériquement (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386).

**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| D                               | 1288243             |