



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Couleur du luminaire | RAL9016 Blanc signalisation |
| Indice de protection | IP20                        |
| Classe électrique    | I                           |
| Longueur net         | 4.425 mm                    |
| Largeur net          | 63 mm                       |
| Hauteur net          | 41,40 mm                    |
| Poids                | 4,4 kg                      |

### Accessoires commercialisés

| Article                                                                                                                                   | Description                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>E04 chaîne 20 mètres</b><br>2343400                | Chaîne à maillons, galvanisé brillant (20 m).                                                                                              |
|  <b>A01SX/1500</b><br>2230700                          | Suspension par câble, avec crampon de suspension.                                                                                          |
|  <b>A01KX/1500</b><br>2230100                          | Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant (1 500 m), avec manchon de réglage et crampon de suspension E03KX. |
|  <b>A01DSX/1500</b><br>2229600                         | Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension.                                                                               |
|  <b>E03KX</b><br>2342800                               | Crampon de suspension pour montage par chaîne.                                                                                             |
|  <b>E03SX</b><br>2343200                               | Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier.                                                                                      |
|  <b>07690 LHI</b><br>2195300                           | Support de conducteur à l'intérieur, pour filerie traversante.                                                                             |
|  <b>D01X crampon de fixation au plafond</b><br>2321200 | Crampon de fixation au plafond pour un montage direct au plafond.                                                                          |
|  <b>07690 LHA</b><br>2195200                           | Support de conducteur, pour l'extérieur.                                                                                                   |
|  <b>07690 SK</b><br>2195900                            | Connecteurs femelles, pour câblage des conducteurs plats                                                                                   |

|                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07690 VV</b><br>2197300                | Raccord pour filerie, connecteurs mâle et femelle, 7 pôles                                                                                                  |
|    | <b>07690 TO</b><br>2196700                | Connecteur femelle pour la connexion électrique des conducteurs individuels                                                                                 |
|    | <b>E03SKX</b><br>6188900                  | Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur.                                                                       |
|    | <b>A01SXVA</b><br>6817000                 | 1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension                                                                                                   |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b><br>6912100 | Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.                                                                                         |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b><br>6912200 | Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.                                                                                         |
|    | <b>07650 Ks 01</b><br>7260500             | Embout frontal pour la terminaison d'une application en ligne continue E-Line 7651 Fix LED IP20.                                                            |
|    | <b>A01DSX/3000</b><br>7234300             | 1 pièce. Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension. 3000 mm                                                                               |
|   | <b>A01DSX/5000</b><br>7234400             | 1 pièce. Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension, 5000 mm                                                                               |
|  | <b>A01SKX/1500</b><br>7234500             | Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant, longueur de 1 500 m et crampon de suspension E03KX. À régleur de hauteur prémonté. |
|  | <b>A01SX/5000</b><br>7234600              | 1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension, 5000 mm                                                                                          |
|  | <b>07650 BL L225 01</b><br>7258700        | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 2211,5 mm.                                              |
|  | <b>07650 BL L187 01</b><br>7258800        | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1843 mm.                                                |
|  | <b>07650 BL L150 01</b><br>7258900        | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1474 mm.                                                |
|  | <b>07650 BL L112 01</b><br>7259000        | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1105,5 mm.                                              |
|  | <b>07650 BL L75 01</b><br>7259100         | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 736,5 mm.                                               |
|  | <b>07650 BL L37 01</b><br>7259200         | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 368 mm.                                                 |
|  | <b>07650 BL-M L112 01</b><br>7219400      | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1105,5 mm.                                     |
|  | <b>07650 BL-M L37 01</b><br>7219700       | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 368 mm.                                        |
|  | <b>07650 BL-M L75 01</b><br>7220000       | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 737 mm.                                        |

|                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07650 BL-M L187 01</b><br>7220300         | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1842,5 mm.                                        |
|    | <b>07650 BL-M L150 01</b><br>7220600         | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1474 mm.                                          |
|    | <b>07650 BL-M L225 01</b><br>7223200         | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 2211 mm.                                          |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L37 01</b><br>7225000    | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 368 mm.                                           |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L75 01</b><br>7225100    | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 737 mm.                                           |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L112 01</b><br>7225200   | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1105,5 mm.                                        |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L150 01</b><br>7225300   | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1474 mm.                                          |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L187 01</b><br>7225400   | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1842,5 mm.                                        |
|   | <b>07650 BL-M 5-pol L225 01</b><br>7225500   | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 2211 mm.                                          |
|  | <b>07650 L-Connector 01</b><br>7508600       | Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de L. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 362 mm x 362 mm.                                  |
|  | <b>07650 T-Connector 01</b><br>7508900       | Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 659 mm x 362 mm.                                  |
|  | <b>07650 X-Connector 01</b><br>7509200       | Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 659 mm x 659 mm.                                  |
|  | <b>07650 Connector 1-pol</b><br>7688200      | Connecteur, 1 pôle pour remplacement ou extension. blanc.                                                                                                      |
|  | <b>07650 BL L5 01</b><br>7688300             | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 55 mm.                                                     |
|  | <b>A01DSXOE/1500</b><br>7694900              | Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650. |
|  | <b>A01DSXOE/3000</b><br>7695000              | Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650. |
|  | <b>A01DSXOE/6000</b><br>7695100              | Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650. |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L37 01</b><br>7784600  | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 368 mm.                                           |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L75 01</b><br>7785900  | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 737 mm.                                           |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L112 01</b><br>7786000 | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1106 mm.                                          |

|                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L150 01</b><br>7786100 | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1474 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L187 01</b><br>7786200 | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1843 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L225 01</b><br>7786300 | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 2211 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M L112 01</b><br>7787600       | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1106 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M L37 01</b><br>7787900        | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 368 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M L75 01</b><br>7788200        | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 737 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M L187 01</b><br>7788500       | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1843 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M L150 01</b><br>7788800       | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1474 mm. |
|   | <b>07650IP BL-M L225 01</b><br>7789200       | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En tôle d'acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 2211 mm. |
|  | <b>07650IP Ks 01</b><br>7789600              | Embout frontal pour la terminaison d'une application en ligne continue E-Line 7651 Fix LED IP50.                      |
|  | <b>07650IP BL L112 01</b><br>7712000         | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1105,4 mm.        |
|  | <b>07650IP BL L112 03</b><br>7712100         | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1105,4 mm. |
|  | <b>07650IP BL L150 01</b><br>7712300         | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1474 mm.          |
|  | <b>07650IP BL L187 01</b><br>7712600         | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1842,8 mm.        |
|  | <b>07650IP BL L225 01</b><br>7712900         | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 2211,2 mm.        |
|  | <b>07650IP BL L37 01</b><br>7713200          | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 368 mm.           |
|  | <b>07650IP BL L75 01</b><br>7713500          | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 736,5 mm.         |
|  | <b>07650IP BL L5 01</b><br>8362500           | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 54,5 mm.          |
|                                                                                     | <b>07650IP BL L153 01</b><br>8362800         | Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1530 mm.          |
|  | <b>A01SX/3000</b><br>3664499                 | 1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension, 3000 mm                                                    |



**D01X m Caddy-Clip 01**  
4068899

Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.



**D01X m Caddy-Clip**  
4068999

Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.



**07690VS 2,5² L100**  
6822100

Câble de liaison avec prise 7 pôles, 100 mm.



**07690/1LV 2,5² L300**  
6822200

Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line.



**07690VS**  
6822300

Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide.

### Texte d'appels d'offres

Profil-support non câblé pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix LED. Pour des applications en ligne continue. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l'alimentation peut s'effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d'acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement blanc.