


### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                                           |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire                         | Luminaire LED étanche IP66 à utiliser dans des applications aux grandes exigences en matière de variabilité, d'efficacité, de qualité d'éclairage et de technologie. |
| Types de montage                          | Montage en saillie Suspendre                                                                                                                                         |
| Optique du luminaire                      | Avec une vasque en PC translucide à prismes, à action photométrique, de type direct.                                                                                 |
| Puissance raccordée                       | 26 W                                                                                                                                                                 |
| Power factor                              | 0,95                                                                                                                                                                 |
| Température de couleur                    | 4.000 K                                                                                                                                                              |
| Flux lumineux assigné                     | 4.000 lm                                                                                                                                                             |
| Efficacité lumineuse                      | 153 lm/W                                                                                                                                                             |
| Interchangeabilité de la source lumineuse | Yes - interchangeable                                                                                                                                                |
| Durée de vie                              | L80 (25 °C) = 100.000 h                                                                                                                                              |
| Indice rendu couleurs                     | 80                                                                                                                                                                   |
| Tolérance de couleur                      | 3 SDCM                                                                                                                                                               |
| le risque photobiologique                 | Groupe 0 - sans risque                                                                                                                                               |
| Couleur du luminaire                      | Transparent                                                                                                                                                          |
| Corps de luminaire                        | Corps de luminaire incolore, en polycarbonate translucide, incassable.                                                                                               |
| Version électrique                        | Avec driver.                                                                                                                                                         |
| Type de raccordement                      | Borne à fiche                                                                                                                                                        |
| fréquence nominale                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                             |
| tension nominale                          | 220 - 240 V                                                                                                                                                          |
| taux de distortion harmonique < %         | 14 %                                                                                                                                                                 |
| Indice de protection                      | IP66                                                                                                                                                                 |
| Indice de protection par le dessous       | IP66                                                                                                                                                                 |
| Classe électrique                         | I                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux chocs (IK)                 | IK08                                                                                                                                                                 |
| Réaction au feu                           | 850 °C                                                                                                                                                               |
| température ambiante                      | -30 - 35 °C                                                                                                                                                          |
| Max. Luminaires un B10                    | 19                                                                                                                                                                   |
| Max. Luminaires un B16                    | 30                                                                                                                                                                   |
| Max. Luminaires un C10                    | 29                                                                                                                                                                   |
| Max. Luminaires un C16                    | 47                                                                                                                                                                   |
| Longueur net                              | 1.257 mm                                                                                                                                                             |
| Largeur net                               | 102 mm                                                                                                                                                               |
| Hauteur net                               | 91 mm                                                                                                                                                                |
| Poids                                     | 2,8 kg                                                                                                                                                               |

**courbes photométriques**

**AragFHE 12 PXW 40-840 +HFS PC**  
**TX194693**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 20,4  
 UGR q = 23,3  
 DIN 5040: B20  
 UTE: 0,88 I + 0,12 T  
 CEN Flux Code: 31 65 88 88 100 1 5 42 12

**Accessoires commercialisés**

| Article                                                                                                                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LMS Sensotec Mini RMC</b><br>6920800                                                                                            | Télécommande infrarouge pour le paramétrage de luminaires dotés d'un équipement supplémentaire +HFS.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <b>ZBSB</b><br>6923200                           | Suspension par câble d'acier, longueur de 1 m, en acier inoxydable (1 paire).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <b>ZBATL2</b><br>6923300                         | Protection antivol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  <b>ZBMC</b><br>6923400                           | Étriers pour montage suspendu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <b>OleveonF ZLV/525/15</b><br>7129800          | Filerie traversante 5 conducteurs. Composé de 5 conducteurs individuels 2,5 mm <sup>2</sup> , thermorésistant jusqu'à 105 °C.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <b>7650IP OleveonF L150 01</b><br>7342800      | Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm.                              |
|  <b>7650IP OleveonF L150 03</b><br>7342900      | Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm.                              |
|  <b>7650IP OleveonF L150 05</b><br>7343000      | Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm.                              |
|  <b>7650IP OleveonF Dali L150 01</b><br>7342500 | Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Surface au revêtement blanc. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm. |
|  <b>7650IP OleveonF Dali L150 03</b><br>7342600 | Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm.                              |
|  <b>7650IP OleveonF Dali L150 05</b><br>7342700 | Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm.                              |
|  <b>7750 OleveonF L150 01</b><br>7344900        | Platine-appareillage pour E-Line Flex, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 1.2... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 80 mm x 73 mm.                            |
|  <b>7750 OleveonF L150 03</b><br>7345000        | Platine-appareillage pour E-Line Flex, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 1.2... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 80 mm x 73 mm.                            |
|  <b>7750 OleveonF L150 05</b><br>7345100        | Platine-appareillage pour E-Line Flex, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 1.2... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 80 mm x 73 mm.                            |


**7750 OleveonF DALI L150 01**  
 7344600

Platine-appareillage pour E-Line Flex, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 1.2... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Surface au revêtement blanc. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 80 mm x 73 mm.


**7750 OleveonF DALI L150 03**  
 7344700

Platine-appareillage pour E-Line Flex, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 1.2... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 80 mm x 73 mm.


**7750 OleveonF DALI L150 05**  
 7344800

Platine-appareillage pour E-Line Flex, destinée à l'intégration d'un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 1.2... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 80 mm x 73 mm.


**ZBWM**  
 7425600

Étriers de montage pour l'installation au mur ou au plafond de luminaires LED étanches 1 jeu.

### Texte d'appels d'offres

Luminaire LED étanche IP66 à utiliser dans des applications aux grandes exigences en matière de variabilité, d'efficacité, de qualité d'éclairage et de technologie. Ce luminaire fait partie d'une gamme de versions aux structures similaires et à la technique de montage compatible. Ces versions sont disponibles avec des systèmes optiques alternatifs, des Light Engines aux flux lumineux réglables ainsi qu'avec des options de connexion à des systèmes de gestion d'éclairage et d'éclairage de secours. Avec détecteur de mouvement haute fréquence intégré. Forme de la plage de détection rappelant une ellipse. Largeur de la plage de détection : 1 - 5 m. Longueur de la plage de détection : 0,5 - 5 m. Réglage des paramètres fonctionnels du détecteur de mouvement HF via télécommande IR commercialisée sous forme d'accessoires. La télécommande IR commercialisée en accessoire permet de régler les paramètres fonctionnels : intensité du signal et durée de retenue ainsi que l'intensité lumineuse et le niveau de gradation pour les luminaires à mode d'allumage ETDD. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food (DIN 10500). Technique de fermeture sans clips simplifiant le montage conforme à l'indice de protection, de la vasque du diffuseur et du corps de luminaire après le raccordement. Montage suspendu possible avec accessoires optionnels. Montage au plafond par crampon de fixation joint en acier inoxydable. Montage suspendu possible avec accessoires optionnels. Avec une vasque en PC translucide à prismes, à action photométrique, de type direct. À répartition extrêmement extensive des intensités lumineuses. A répartition directe avec composante indirecte décorative. Répartition du flux lumineux du luminaire, composante indirecte/directe 85% / 15%. Flux lumineux du luminaire 4000 lm, puissance raccordée 26,00 W, rendement lumineux du luminaire 153 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Durée de vie assignée moyenne  $L80(t_q 25^\circ C) = 100.000$  h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire incolore, en polycarbonate translucide, incassable. . Dimensions (L x l): 1257 mm x 102 mm, hauteur du luminaire 91 mm. Température ambiante admissible ( $t_a$ ):  $-30^\circ C - +35^\circ C$ . Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :  $850^\circ C$ . Poids: 2,8 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : <https://www.trilux.com/EcoDesign>

### EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| D                               | 85400884-00         |