



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Couleur du luminaire | RAL9006 Aluminium blanc |
| Indice de protection | IP50                    |
| Longueur net         | 368 mm                  |
| Largeur net          | 62 mm                   |
| Hauteur net          | 30 mm                   |
| Poids                | 0,3 kg                  |

### Texte d'appels d'offres

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. Convenant aux profils-supports E-Line Fix 07650... IP50 . Convenant à une utilisation dans des applications en ligne continue aux indices de protection IP20 et IP64. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. Après le montage, les éléments de montage transparents en PC stabilisé aux UV pourront être retirés en garantissant une protection antivol et anti-démontage. En tôle d'acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 368 mm. Avec barrette d'étanchéité.

La plaque de recouvrement peut également être utilisée dans les applications IP64 (profil-support IP64 avec vasque), pour ce faire, la barrette d'étanchéité n'est pas nécessaire.