


### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire                 | Module indirect pour système de ligne continue 78 E-Line Pro. |
| Light Engine                      | Produit normal                                                |
| Température de couleur            | 4000 K                                                        |
| Flux lumineux assigné             | 1500 lm                                                       |
| Puissance raccordée               | 11,00 W                                                       |
| Efficacité lumineuse              | 136 lm/W                                                      |
| Indice rendu couleurs             | 80                                                            |
| Tolérance de couleur              | 3 SDCM                                                        |
| le risque photobiologique         | Groupe 0 - sans risque                                        |
| Couleur du luminaire              | RAL9016 Blanc signalisation                                   |
| Corps de luminaire                | Platine-appareillage en tôle d'acier.                         |
| Version électrique                | Avec appareillage électronique, commutable.                   |
| fréquence nominale                | 50/60 Hz                                                      |
| tension nominale                  | 230 - 240 V                                                   |
| taux de distortion harmonique < % | 14 %                                                          |
| Indice de protection              | IP20                                                          |
| Classe électrique                 | I                                                             |
| température ambiante              | 35 °C                                                         |
| Max. Luminaires un B10            | 19                                                            |
| Max. Luminaires un B16            | 30                                                            |
| Max. Luminaires un C10            | 30                                                            |
| Max. Luminaires un C16            | 51                                                            |
| Longueur net                      | 737 mm                                                        |
| Largeur net                       | 62 mm                                                         |
| Hauteur net                       | 45 mm                                                         |
| Poids                             | 1,0 kg                                                        |


### courbes photométriques



**E-Line PRO 78HE I-UW 15-840ET L75 01 01**  
**TX844272**


■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

DIN 5040: E03  
 DLOR: 0 %  
 ULOR: 100 %  
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 35 70 94 100




**E-Line PRO 78HE I-UW 15-840ET L75 01 Blank**  
**TX844207** ■ C0 - C180 ■ C90 - C270

DIN 5040: E03  
 DLOR: 0 %  
 ULOR: 100 %  
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 35 70 94 100




**E-Line PRO 78HE I-UW 15-840ET L75 03 03**  
**TX844280** ■ C0 - C180 ■ C90 - C270

DIN 5040: E03  
 DLOR: 0 %  
 ULOR: 100 %  
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 35 70 94 100




**E-Line PRO 78HE I-UW 15-840ET L75 03 Blank**  
**TX844296** ■ C0 - C180 ■ C90 - C270

DIN 5040: E03  
 DLOR: 0 %  
 ULOR: 100 %  
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 35 70 94 100



**E-Line PRO 78HE I-UW 15-840ET L75 05 05**  
**TX844150** ■ C0 - C180 ■ C90 - C270

DIN 5040: E03  
 DLOR: 0 %  
 ULOR: 100 %  
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 35 70 94 100



**E-Line PRO 78HE I-UW 15-840ET L75 05 Blank**  
**TX844178** ■ C0 - C180 ■ C90 - C270

DIN 5040: E03  
 DLOR: 0 %  
 ULOR: 100 %  
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 35 70 94 100

## Accessoires commercialisés

| Article                                                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>078 Ks ind 01</b><br>9411900 | Embout frontal de forme adaptée pour la terminaison d'une application de ligne continue E-Line Pro avec module indirect ou goulotte cache-câbles IP20. En plastique, blanc (RAL 9016).                                                                                     |
|  <b>078 BM 03</b><br>9412000     | Pont multifonctionnel pour la fixation des parois latérales et le passage des câbles sur la face supérieure des profils-supports 078... E-Line Pro. À utiliser en combinaison avec les panneaux latéraux 078 SW... ou 078 SW-Alu.... Unité d'emballage comprenant 1 pièce. |

|                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>078 Ks ind 03</b><br>9412100      | Embout frontal de forme adaptée pour la terminaison d'une application de ligne continue E-Line Pro avec module indirect ou goulotte cache-câbles IP20. Recouvrement en plastique, couleur gris argent (RAL 9006).                              |
|  | <b>078 Ks ind 05</b><br>9412200      | Embout frontal de forme adaptée pour la terminaison d'une application de ligne continue E-Line Pro avec module indirect ou goulotte cache-câbles IP20. En plastique, noir (RAL 9005).                                                          |
|  | <b>078 SW-Alu L75 01</b><br>9244700  | Parois latérales pour l'application de modules indirects en combinaison avec les profils-supports 078... et le pont multifonctionnel 078 BM... E-Line Pro. En aluminium, revêtement poudre. blanc (RAL 9016). Longueur 737,5 mm.               |
|  | <b>078 SW-Alu L150 01</b><br>9244800 | Parois latérales pour l'application de modules indirects en combinaison avec les profils-supports 078... et le pont multifonctionnel 078 BM... E-Line Pro. En aluminium, revêtement poudre. blanc (RAL 9016). Longueur 1475 mm.                |
|  | <b>078 SW-Alu L75 03</b><br>9244900  | Parois latérales pour l'application de modules indirects en combinaison avec les profils-supports 078... et le pont multifonctionnel 078 BM... E-Line Pro. En aluminium, revêtement poudre. Couleur gris argent (RAL 9006). Longueur 737,5 mm. |
|  | <b>078 SW-Alu L150 03</b><br>9245000 | Parois latérales pour l'application de modules indirects en combinaison avec les profils-supports 078... et le pont multifonctionnel 078 BM... E-Line Pro. En aluminium, revêtement poudre. Couleur gris argent (RAL 9006). Longueur 1457 mm.  |
|  | <b>078 SW-Alu L75 05</b><br>9245100  | Parois latérales pour l'application de modules indirects en combinaison avec les profils-supports 078... et le pont multifonctionnel 078 BM... E-Line Pro. En aluminium, revêtement poudre. de couleur noire (RAL 9005). Longueur 737,5 mm.    |
|  | <b>078 SW-Alu L150 05</b><br>9245200 | Parois latérales pour l'application de modules indirects en combinaison avec les profils-supports 078... et le pont multifonctionnel 078 BM... E-Line Pro. En aluminium, revêtement poudre. de couleur noire (RAL 9005). Longueur 1475 mm.     |

#### Texte d'appels d'offres

Module indirect pour système de ligne continue 78 E-Line Pro. En combinaison avec des profils-supports 078... et des accessoires de montage 078... pour des applications individuelles ou de ligne continue. Avec filerie traversante 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Module indirect pour luminaires individuels suspendus ou luminaires en ligne continue. Le module peut être positionné au choix sur le profil-support. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Doté d'un détrompeur (mécanique) contre les erreurs de montage. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. À monter uniquement en combinaison avec les accessoires à commander séparément (078 KS ind..., 078 BM... et 078 SW-Alu...). Mit indirekter symmetrisch extrem breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 1500 lm, puissance raccordée 11 W, rendement lumineux maximale du luminaire 136 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R<sub>a</sub> > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Platine-appareillage en tôle d'acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Longueur de la platine-appareillage 737 mm. Poids: 1,0 kg. Avec appareillage électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est disponible pendant 10 ans, les pièces de rechange (module LED, appareillage, système optique) sont disponibles pendant 15 ans après la date de facturation, sous réserve de modifications en vue d'améliorer nos produits.

#### EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| B                               | SI-B8T371730EU      |
| B                               | 85402298-00         |