





### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire                   | Luminaire suspendu à effet aérien pour un éclairage de base homogène.                |
| Types de montage                    | Suspendre                                                                            |
| Optique du luminaire                | Le système optique comprend un diffuseur opale à répartition lumineuse lambertienne. |
| Light Engine                        | Produit normal                                                                       |
| Température de couleur              | 3000 K                                                                               |
| Flux lumineux assigné               | 5665 lm                                                                              |
| Puissance raccordée                 | 54,00 W                                                                              |
| Efficacité lumineuse                | 105 lm/W                                                                             |
| Indice rendu couleurs               | 80                                                                                   |
| Couleur du luminaire                | RAL9005 Noir foncé                                                                   |
| Corps de luminaire                  | Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé,                                   |
| Version électrique                  | Avec appareillage électronique, commutable.                                          |
| tension nominale                    | 220 - 240 V                                                                          |
| fréquence nominale                  | 50/60 Hz                                                                             |
| taux de distortion harmonique < %   | 14 %                                                                                 |
| Indice de protection                | IP20                                                                                 |
| Indice de protection par le dessous | IP20                                                                                 |
| Résistance aux chocs (IK)           | IK00                                                                                 |
| température ambiante                | 25 °C                                                                                |
| Max. Luminaires un B10              | 16                                                                                   |
| Max. Luminaires un B16              | 26                                                                                   |
| Max. Luminaires un C10              | 27                                                                                   |
| Max. Luminaires un C16              | 44                                                                                   |
| Longueur net                        | 630 mm                                                                               |
| Largeur net                         | 630 mm                                                                               |
| Hauteur net                         | 70 mm                                                                                |
| Poids                               | 6,5 kg                                                                               |

### courbes photométriques



VaristoSQ630 6000-830 ET 05  
TX843059

■ C0 - C180

UGR I = 23,4  
UGR q = 23,4  
DIN 5040: A40  
UTE: 1.00 E  
DLOR: 100 %  
ULOR: 0 %  
CEN Flux Code: 46 78 95 100 100 0 0 0 0

**Accessoires commercialisés**

| Article                                               | Description                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ZS/4/1500 Pendels-05 Buchse GST15I5</b><br>9646000 | Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto. |
| <b>ZS/4/3000 Pendels-05 Buchse GST15I5</b><br>8502600 |                                                           |
| <b>ZS/4/6000 Pendels-05 Buchse GST15I5</b><br>9646200 | Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto. |

**Texte d'appels d'offres**

Luminaire suspendu à effet aérien pour un éclairage de base homogène. Version carrée, En profilé d'aluminium extrudé. A répartition directe. Le système optique comprend un diffuseur opale à répartition lumineuse lambertienne. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du système 5665 lm, Puissance du système 54 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé, Dimensions (L x l x H) : 630 mm x 630 mm x 70 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 6,5 kg. Luminaire pour montage rapide avec système de connecteur rapide Wieland. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

La fixation au plafond, y compris les câbles de suspension, doit être commandée séparément..

**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| D                               | 86001152            |