

AVANTAGES

- **Compatible** – spécialement conçu pour se fixer sur un rail Zumtobel TECTON, Ridi LINIA ou Trilux E-Line Next Flex
- **Rapide** – simple, efficace, l'Angel UT-1 se clipse facilement sur le rail d'éclairage
- **Réglage** – bouton ergonomique permettant un ajustement facile et rapide de la suspension
- **Pratique** – fourni en kit prêt à l'emploi avec l'étrier UT-1 prémonté sur l'Angel
- **Esthétique** – design contemporain pour une suspension de qualité. S'utilise avec un câble métallique de Ø 1,5 mm pour rendre la suspension aussi discrète que possible.



1. Attaching the bracket to the cable.

2. Inserting the bracket into the support structure.

3. Ajustement* (Adjustment) of the bracket position.

4. Final installation with the cable.

*Longueur de filin à faire dépasser du galet : 75 mm mini

*A titre informatif

Dimension	A	B	C
mm	440	300	540

Pour plus d'informations, contactez-nous ou
visitez notre site Internet **www.gripple.com**

Charge de travail maximale :
15 kg avec coefficient de sécurité de 5:1

Corps - Zamak ZA2 (EN 12844 ZP2)
Rouleau de blocage - Laiton (BSEN 12164)
Bouton-poussoir - Acétal (POM)
Nickelage - Finition brillante (BS 4758)
Étrier - Inox (Type 301)
Vis - Acier électrozingué