

Radiateur

Calidou Plus

**Fonte Active® à inertie dynamique®
et à véritable Chaleur Douce Intégrale®**

UNIQUE

**2 radiateurs
dans
1 seul radiateur**

**Chaleur Douce
Intégrale CDI**

2 éléments chauffants :
une façade rayonnante
à résistance surfacique
intégrée ① associée
à un élément en Fonte
Active® ② à inertie
dynamique.



**FONTE ACTIVE
à inertie dynamique**

L'originale,
L'unique,
L'inimitable...

Associée à la façade rayonnante,
elle garantit l'indispensable
point chaud permanent.

**Cerveau à Intelligence
Sensorielle Numérique**



Avec affichage
de la Température souhaitée

LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Cet appareil est unique au monde :**
Il offre un confort exceptionnel et inégalé ainsi qu'un fonctionnement particulièrement économe.
- **Incomparable et inimitable :**
Son secret : un dosage subtil entre la douce chaleur enveloppante de la Fonte Active® et la sensation de bien-être immédiat du rayonnement. C'est pour cela qu'il ne ressemble à aucun autre, tant par sa technologie unique au monde que par son esthétique.



**DISPONIBLE
EN 3 VERSIONS**

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc ou sable.

FIXATION MURALE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Corps de chauffe en **Fonte Active®**.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.

La Fonte Active
qu'est-ce que c'est ?



Fonte Active
à inertie dynamique

La fonte d'acier en fusion est coulée autour de la résistance afin de créer une symbiose parfaite, gage d'une efficacité sans équivalent.

Résistance
surfacique



CERVEAU
ISN®



3
BREVETS
EXCLUSIFS

Coloris blanc

Coloris sable

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids emballé (kg)	Référence	
					Blanc	Sable
Modèle horizontal						
750	455	604	124	18,8	N106-2FEEZ	N106-2FEGF
1000	621	604	124	24,9	N106-3FEEZ	N106-3FEGF
1250	704	604	124	26,6	N106-4FEEZ	N106-4FEGF
1500	870	604	124	35,0	N106-5FEEZ	N106-5FEGF
2000	1202	604	124	47,0	N106-7FEEZ	N106-7FEGF
Modèle vertical						
1000	373	1050	114	23,5	N107-3FEEZ	N107-3FEGF
1500	373	1485	114	29,4	N107-5FEEZ	N107-5FEGF
2000	456	1485	114	37,3	N107-7FEEZ	N107-7FEGF
Modèle bas						
750	704	400	120	17,0	N127-2FEEZ	N127-2FEGF
1000	870	400	120	22,0	N127-3FEEZ	N127-3FEGF
1500	1202	400	120	31,0	N127-5FEEZ	N127-5FEGF
Accessoires					7770-AAEZ	7770-AAAGF
Jeu de pieds de soutien réglables à monter pour cloisons fragiles						

* Avec le dossieret, ajouter à l'épaisseur : - 28 mm à l'épaisseur pour horizontal et bas, - 33 mm pour le vertical.



Boîtier de commande



- 1 Fonction fenêtre ouverte.
- 2 Marche/Arrêt chauffage.
- 3 Ecran LCD avec affichage de la température de consigne.
- 4 Sélecteur de fonctions.
- 5 Voyant de chauffe.
- 6 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 7 Logement pour cassette *Mémoprogrammation*.

En option

Programmation Mémoprogrammation

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence»,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



**Chaleur Douce
Intégrale CDI**



Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

