

# les Radiateurs Fonte active®

**NOUVEAU** **BELLAGIO** Smart ECOcontrol®  
Radiateur intelligent Fonte active® à inertie dynamique

**SMART  
ECOcontrol**

Pour connecter vos appareils SMART  
ECOcontrol® utilisez les modules de  
communication (voir p.17)




Fonte active®



Disponible sur WebApp App Store Google play

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc satiné	Gencod	Prix € (HT) <b>EP</b>
<b>Modèle horizontal</b>							
750	411	570	123	15,0	00N1682SEFS	003425	<b>637</b>
1000	494	570	123	18,0	00N1683SEFS	003426	<b>676</b>
1250	660	570	123	23,0	00N1684SEFS	003427	<b>730</b>
1500	660	570	123	23,0	00N1685SEFS	003428	<b>779</b>
2000	909	570	123	31,1	00N1687SEFS	003429	<b>891</b>
2500	1158	570	123	40,5	00N1688SEFS	003430	<b>1040</b>
<b>Modèle vertical</b>							
1000	344	1000	134	24,9	00N1693SEFS	003431	<b>761</b>
1500	344	1485	134	30,8	00N1695SEFS	003432	<b>830</b>
2000	431	1485	134	36,6	00N1697SEFS	003433	<b>938</b>
<b>Modèle bas</b>							
750	494	404	123	13,0	00N1702SEFS	003434	<b>744</b>
1000	660	404	123	17,1	00N1703SEFS	003435	<b>761</b>
1500	909	404	123	23,6	00N1705SEFS	003436	<b>830</b>
<b>Modèle plinthe</b>							
1000	992	300	123	19,6	00N1713SEFS	003437	<b>857</b>
1500	1324	300	123	28,2	00N1715SEFS	003438	<b>912</b>
Jeu de 2 pieds de soutien "cloison fragile" - Tous modèles sauf plinthe					00N938AAAEZ	003231	<b>70</b>
Jeu de 2 pieds de soutien "cloison fragile" pour modèle plinthe					00N939AAAET	003358	<b>70</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



Éligible au Certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158

**NOUVEAU** **AXIOM** Smart ECOcontrol®  
Radiateur intelligent Fonte active® à inertie dynamique

**SMART  
ECOcontrol**

Pour connecter vos appareils SMART  
ECOcontrol® utilisez les modules de  
communication (voir p.17)



Fonte active®



Disponible sur WebApp App Store Google play

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc de Grèce brillant	Gencod	Prix € (HT) <b>EP</b>
<b>Modèle horizontal</b>							
750	460	605	112	16	00N3072SEFS	003464	<b>605</b>
1000	620	605	112	18	00N3073SEFS	003465	<b>647</b>
1250	780	605	112	23	00N3074SEFS	003466	<b>704</b>
1500	940	605	112	28	00N3075SEFS	003467	<b>758</b>
2000	1180	605	112	35	00N3077SEFS	003468	<b>879</b>
<b>Modèle vertical</b>							
1000	420	1075	133	26	00N3083SEFS	003485	<b>679</b>
1500	420	1510	133	33	00N3085SEFS	003486	<b>796</b>
2000	500	1510	133	39	00N3087SEFS	003487	<b>923</b>
<b>Modèle bas</b>							
750	780	425	122	13	00N3092SEFS	003482	<b>714</b>
1000	940	425	122	16	00N3093SEFS	003483	<b>730</b>
1500	1180	425	122	22	00N3095SEFS	003484	<b>805</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



Éligible au Certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158

