



EXTRACTEUR D'AIR



**TECHNOLOGIE ULTRA-BASSE
CONSOMMATION 1,6 WATTS (VEPH)**
Son moteur à courant continu ultra-basse consommation et ses roulements à billes longue durée permettent un fonctionnement réellement économe en énergie.



ULTRA-SILENCIEUX
Le fonctionnement ultra silencieux élimine les nuisances sonores habituellement générées par les ventilateurs de salle de bains.



DÉTECTION INTELLIGENTE
La gamme VEPH est dotée d'une détection intelligente pour assurer un débit d'air constant quelles que soient les conditions climatiques.



DESIGN
Carrée ou ronde, chaque façade élégante se fond harmonieusement dans le décor



Entretien



- ♦ La façade se démonte très facilement pour permettre le nettoyage.

Installation



- ♦ Une série d'innovations rend la pose et l'installation rapides et ultra-simples. Un simple trou de faible diamètre (Ø 100 mm) et un tube de PVC standard suffisent pour l'installer dans le mur.

VEI - R/C - EXTRACTEUR INTERMITTENT STANDARD ON/OFF

DESIGN ROND/CARRÉ	PUISSANCE (W)	DÉBIT m ³ /h VITESSE	DIAMÈTRE * (mm)	NIVEAU SONORE dB (A)	RÉFÉRENCES
----------------------	---------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------	------------

VEIR,ROND Ø 200 MM

54 / 80

6,7 / 7,7

98

16 / 29

00V1011STFR

VEIC, CARRÉ L 180 MM

00V1011STFC

* en traversée de mur l'extracteur s'intègre dans un tube PVC standard ø 100 mm

HYGRO VEIHR/C - EXTRACTEUR INTERMITTENT (MISE EN ROUTE PAR HYGROSTAT RÉGLABLE)

DESIGN ROND/CARRÉ	PUISSANCE (W)	DÉBIT m ³ /h VITESSE	DIAMÈTRE * (mm)	NIVEAU SONORE dB (A)	RÉFÉRENCES
----------------------	---------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------	------------

VEIHR,ROND Ø 200 MM

54 / 80

6,7 / 7,7

98

16 / 29

00V1021HYFR

VEIHC, CARRÉ L 180 MM

00V1021HYFC

* en traversée de mur l'extracteur s'intègre dans un tube PVC standard ø 100 mm

VEPHR/C - EXTRACTEUR PERMANENT (DÉBIT CONSTANT ET VARIATION DE VITESSE PAR HYGROSTAT)

DESIGN ROND/CARRÉ	PUISSANCE (W)	DÉBIT m ³ /h VITESSE	DIAMÈTRE * (mm)	NIVEAU SONORE dB (A)	RÉFÉRENCES
----------------------	---------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------	------------

VEIPHR,ROND Ø 200 MM

18 / 29 / 65

6,7 / 7,7

98

15 / 19 / 28 ou 19 / 23 / 28

00V1031PEFR

VEIPHC, CARRÉ L 180 MM

ou 29 / 47 / 65

00V1031PEFC

* en traversée de mur l'extracteur s'intègre dans un tube PVC standard ø 100 mm

Normes



Classe II
IPX4

Mono
230 V

Garantie
2 ans