


## MILLÉNIUM INTELLIGENT



DOTÉ DE L'INTELLIGENCE



DECouvrez L'EXpÉRIENCE CONNECTÉE AVEC



LA CONVECTION AUX LIGNES MODERNES



UNE TECHNOLOGIE CONNECTABLE ACCESSIBLE À TOUS LES BUDGETS



DÉTECTION DE PRÉSENCE




INDICATEUR COMPORTEMENTAL



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



MODE « FAVORIS »



## Éléments de confort



- ◆ Émetteur monobloc en alliage d'aluminium
- ◆ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée

## Commandes économies d'énergie



- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- ◆ Analyse de rythme d'occupation avec auto-programmation (désactivable)
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- ◆ Indicateur comportemental
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière + logement spécifique pour le Kit Shunt
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer



- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ◆ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option).
- ◆ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil pilote.
- ◆ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ◆ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.

BLANC

HORIZONTAL	PUISANCE (W)	L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
	500	409 x 470 x 112	4,5	00M2061SEAJ
	750	409 x 470 x 112	4,5	00M2062SEAJ
	1000	489 x 470 x 112	5,1	00M2063SEAJ
	1250	569 x 470 x 112	5,6	00M2064SEAJ
	1500	649 x 470 x 112	6,2	00M2065SEAJ
	1750	769 x 470 x 112	7,1	00M2066SEAJ
	2000	849 x 470 x 112	7,7	00M2067SEAJ
VERTICAL				
	500	329 x 680 x 126	5,8	00M2071SEAJ
	750	369 x 680 x 126	6,2	00M2072SEAJ
	1000	409 x 680 x 126	6,7	00M2073SEAJ
	1500	569 x 680 x 126	8,5	00M2075SEAJ
	2000	769 x 680 x 126	10,7	00M2077SEAJ
BAS				
	750	569 x 360 x 107	5,0	00M2052SEAJ
	1000	649 x 360 x 107	5,6	00M2053SEAJ
	1500	849 x 360 x 107	7,1	00M2055SEAJ
	2000	1129 x 360 x 107	9,1	00M2057SEAJ
PLINTHE				
	500	850 x 230 x 105	4,8	00M2081SEAJ
	750	1130 x 230 x 105	6,2	00M2082SEAJ
	1000	1240 x 230 x 105	6,8	00M2083SEAJ

\* Epaisseur avec son dossier d'installation

## Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER DANS LE RADIATEUR

NEN9241AA

KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE

NEN930AAA

## Installation



- ◆ Dossieret de fixation renforcé en métal
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote
- ◆ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour le Kit Shunt

## Certifications et normes



Mono  
230 V

Garantie  
2 ans