



SPOT D

L'incontournable basique



CONVECTION
NATURELLE



RÉGULATION
ÉLECTRONIQUE
6 ORDRES



PROGRAMMATION
SIMPLIFIÉE INTÉGRÉE



RÉGULATION
HAUTE PRÉCISION
TRÈS FACILE À UTILISER



L'EFFICACITÉ
DE DIFFUSION DE CHALEUR
DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT




Éléments de confort



- ◆ Émetteur monobloc en alliage d'aluminium.
- ◆ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée
- ◆ Coloris blanc satiné (EZ)

Boîtier de commandes



- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Programmation intégrée

Installation



- ◆ Dossieret de fixation en métal avec gabarit de pose.
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz. 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.




500 W



750 W




1000 W




1250 W




1500 W



1750 W



2000 W

HORIZONTAL	6 ORDRES	PUISSANCE (W)	L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
		500	340 x 440 x 105	2,8	00H1251FDEZ
		750	340 x 440 x 105	2,8	00H1252FDEZ
		1000	420 x 440 x 105	3,4	00H1253FDEZ
		1250	500 x 440 x 105	3,8	00H1254FDEZ
		1500	580 x 440 x 105	4,5	00H1255FDEZ
		1750	660 x 440 x 105	5,0	00H1256FDEZ
		2000	740 x 440 x 105	5,7	00H1257FDEZ

* Epaisseur au mur avec son dossieret d'installation

Certifications



Mono 230 V

Garantie 2 ans