

Les temps
changent

**PERFOREZ
3X PLUS
VITE !**

Les
performances
aussi !



* Comparé à un emporte-pièce
avec poinçon standard.

NOUVEAU SPEED PUNCH

Son design breveté « sans filetage » élimine tout risque d'accident tandis que l'innovation **SPEED LOCK** sécurise rapidement l'emporte-pièce en place.

Résultat :

- des outils qui durent + **LONGTEMPS**
- des outils mis en place + **SIMPLEMENT**
- des poinçons réalisés + **FACILEMENT**
- = un emporte-pièce jusqu'à **3X PLUS RAPIDE**

Mécanisme **SPEED LOCK** :

Poinçonne plus en moins de temps.

Poinçon sans filetage :

Aujourd'hui, le système de poinçon le plus rapide du marché.

Hauteur de matrice unique ne nécessitant pas d'entretoises.

Des rainures robustes et durables :

Plus de risque de dommages.

Filetage standard :

Fonctionne avec vos outils hydrauliques et électro-hydrauliques.



C'EST AUSSI SIMPLE QUE ÇA :

1 GLISSER



Poinçon sans filetage,
élimine tous risques d'accident.

2 SÉCURISER



Système **SPEED LOCK** sécurisé :
mise en place et désassemblage
plus rapide.

3 PERFORER



Gagnez du temps et de l'argent
à chaque perforation !



La Performance en Vidéo
Flashez pour en savoir plus sur le
nouveau système SPEED PUNCH ou RDV
sur www.youtube.com/greenleedemo



La performance Greenlee en chiffres

Caractéristiques

- Poinçonne l'acier doux, l'aluminium, la fibre de verre ou le plastique.
- Utilisation manuelle, hydraulique, et électro-hydraulique.



Informations de commande

- ① **SPEED PUNCH™ Set**
ISO 16 - 40
Réf.
52055439SET



- ② **SPEED PUNCH™ Set**
ISO 16 - 63
Réf.
52055440SET



- ①
②

Référence	Descriptif	Quantité
52055439SET	SPEED PUNCH™ Set ISO 16 - 40	1
52055440SET	SPEED PUNCH™ Set ISO 16 - 63	1
52055431	Poinçon & Matrice ISO 16 (16,2 mm)	1
52055432	Poinçon & Matrice ISO 20 (20,4 mm)	1
52055433	Poinçon & Matrice PG 16 (22,5 mm)	1
52055434	Poinçon & Matrice ISO 25 (25,4 mm)	1
52055435	Poinçon & Matrice ISO 32 (32,5 mm)	1
52055436	Poinçon & Matrice ISO 40 (40,5 mm)	1
52055437	Poinçon & Matrice ISO 50 (50,8 mm)	1
52055438	Poinçon & Matrice ISO 63 (64,0 mm)	1
52055439	SPEED LOCK & Axe 9,5 mm pour ISO 16/20/25 et PG 16	1
52055440	SPEED LOCK & Axe 19 mm pour ISO 32/40/50/63	1

Retrouvez les produits
SPEED PUNCH chez nos
distributeurs partenaires.

www.klauke-france.fr

Klauke France - Z.I. Actisud
16 rue de St Louis F-57150 Creutzwald
Tél 03 87 29 84 70 - Fax 03 87 29 84 79