Boîtes pour présentoirs

Cosses anneaux

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 56.



Section		Bornage									
Section	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	pcs		
0,5-1,5	B620/2,5E	B620/3E	B620/3,5E	B620/4E	B620/5E	B620/6E	B620/8E	B620/10E	100		
1,5-2,5		B630/3E	B630/3,5E	B630/4E	B630/5E	B630/6E	B630/8E	B630/10E	100		
4-6				B650/4E	B650/5E	B650/6E	B650/8E*	B650/10E*	100/50*		



Cosses fourches

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 56.



Section		Bornage									
3660001	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	pcs			
0,5-1,5	B620C/3E	B620C/3,5E	B620C/4E	B620C/5E	B620C/6E			100			
1,5-2,5	B630C/3E	B630C/3,5E	B630C/4E	B630C/5E	B630C/6E	B630/8E	B630/10E	100			
4-6			B650C/4E	B650C/5E	B650C/6E	B650C/8E*	B650C/10E*	100/50*			



Cosses fiches rondes

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 56.



Référence n°	Section	pcs
B705E	0,5-1,5	100
B710E	1,5-2,5	100
B715E	4-6	100



Cosses fiches plates

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 57.



Référence n°	Section	pcs
B706E	0,5-1,5	100
B711E	1,5-2,5	100
B716E	3,5-5,5	100



Fiches rondes mâles

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 57.



Référence n°	Section	Broche Ø	pcs
B1020E	0,5-1,5	4	100
B1030/4E	1,5-2,5	4	100
B1030E	1,5-2,5	5	100
B1050E	4-6	5	100



Fiches rondes femelles

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 57.



Référence n°	Section	Broche Ø	pcs
B920E	0,5-1,5	4	100
B930/4E	1,5-2,5	4	100
B930E	1,5-2,5	5	100
B950E	4-6	5	100



K3

K4

K5

G1

G2

G3

K3

K5

G1

G2

G3


Cosses à sertir pré-isolées

Cosses à sertir pré-isolées PVC



Fiche plate

☆ pour tous nos articles: code article = référence commerciale sans ponctuation (□ - , . /)												
Section mm ²	Coulour			Dimensi	ons mm			△ 100 pcs				
Section min	Coulcui	d3	d4		12	a2		~ kg	pcs			
0,5 - 1,5		3,0	4,2	21,3	11,2	10,4	0,75	0,065	100			
		3,0	4,2	24,9	14,5	10,4	0,75	0,068	100			
15 05		2,8	4,8	24,0	13,0	10,4	0,8	0,065	100			
1,5 - 2,5		2,8	4,8	29,2	18,2	10,4	0,8	0,086	100			
4 - 6		2,8	6,6	23,5	10,0	14,0	1,0	0,133	100			
		4,5	6,6	31,7	18,2	14,0	1,0	0,156	100			
	Section mm ² 0,5 - 1,5 1,5 - 2,5	Section mm ² Couleur 0,5 - 1,5 1,5 - 2,5	Section mm ² Couleur d3 0,5 - 1,5 3,0 1,5 - 2,5 2,8 4 - 6 2,8	Section mm ² Couleur d3 d4 0,5 - 1,5 3,0 4,2 1,5 - 2,5 2,8 4,8 4 - 6 2,8 6,6	Dimensi d3 d4 I1 0,5 - 1,5 3,0 4,2 21,3 3,0 4,2 24,9 1,5 - 2,5 2,8 4,8 24,0 2,8 4,8 29,2 2,8 6,6 23,5	Dimensions mm d3 d4 I1 I2 0,5 - 1,5 3,0 4,2 21,3 11,2 3,0 4,2 24,9 14,5 1,5 - 2,5 2,8 4,8 24,0 13,0 2,8 4,8 29,2 18,2 2,8 6,6 23,5 10,0	Dimensions mm d3 d4 I1 I2 a2 0,5 - 1,5 3,0 4,2 21,3 11,2 10,4 1,5 - 2,5 2,8 4,8 24,0 13,0 10,4 2,8 4,8 29,2 18,2 10,4 4 - 6 2,8 6,6 23,5 10,0 14,0	Dimensions mm d3 d4 I1 I2 a2 s 0,5 - 1,5 3,0 4,2 21,3 11,2 10,4 0,75 3,0 4,2 24,9 14,5 10,4 0,75 1,5 - 2,5 2,8 4,8 24,0 13,0 10,4 0,8 2,8 4,8 29,2 18,2 10,4 0,8 4 - 6 2,8 6,6 23,5 10,0 14,0 1,0	Section mm ² Couleur d3 d4 l1 l2 a2 s ~ kg 0,5 - 1,5 3,0 4,2 21,3 11,2 10,4 0,75 0,065 1,5 - 2,5 2,8 4,8 24,0 13,0 10,4 0,8 0,065 2,8 4,8 29,2 18,2 10,4 0,8 0,086 4 - 6 2,8 6,6 23,5 10,0 14,0 1,0 0,133			








Fiche ronde femelle

Caractéristiques :

- Laiton étamé, renforcé avec bague antivibration
- Entrée du fût « easy entry system »
- Isolant PVC auto extinguible UL 94-V0
- Température d'utilisation 75°C









								_0753MS
Dáfáranas nº	Castian mana?	Caulaun	Fishs Ø		Dimensions mm		_	
Référence n°	Section mm ²	Couleur	Fiche Ø	11	В	S	~ kg	pcs
920E	0,5 - 1,5		4	23,5	8,4	0,35	0,060	100
930E	15.05		5	23,5	8,7	0,4	0,120	50
930/4E	1,5 - 2,5	- 2,5	4	23,5	8,7	0,4	0,120	50
950E	4 - 6		5	25	8,2	0,4	0,125	50



Fiche ronde mâle



E 195540

E 195540

I ₁ -	





🔆 pour tous nos ai	$\not\leftarrow$ pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation (\square - , . /) \longrightarrow exemple : L									
Référence n°	Section mm ²	Coulour	Fiche Ø	Dimensions mm			∆ 100 pcs			
	Section initis	Couleui		11	12		~ kg	pcs		
1020E	0,5 - 1,5		4	21	8,7	0,4	0,060	100		
1030E	15 05		5	21	8,7	0,4	0,120	100		
1030/4E	1,5 - 2,5		4	20,7	8,7	0,4	0,120	100		
1050E	4 - 6		5	24,7	8,6	0,4	0,125	50		







- Bronze étamé, renforcé avec bague antivibration
- Isolant PA sans halogène
- Température d'utilisation 105°C

🔆 pour tous nos a											
Référence n°	Section mm ²	Couleur	Fiche Ø	Dimensi	ions mm	△ 100 pcs					
neielelice II	Section min	Coulcui	I ICHE Ø	l1	S	~ kg	pcs				
920V	0,5 - 1		4	24	0,38	0,065	100				
930V	1,5 - 2,5		5	24	0,38	0,130	100				
950V	4 - 6		5	27	0,40	0,150	100				



Fiche ronde mâle totalement isolée

🔆 pour tous nos ar	: L 0,75 - 3 MS = L	_0753MS						
Référence n°	Section mm ²	Couleur	Fiche Ø		Dimensions mm			
Reference n°				l1	12	S	-	pcs
1020V	0,5 - 1		4	22	9	0,38	0,060	100
1030V	1,5 - 2,5		5	22	9	0,38	0,075	100
1050V	4 - 6		5	22	9	0,40	0,110	100



- 🗱 Toutes les références sont livrables en boîtes plastique pour présentoir : voir pages 77 à 78.
- Outillage: voir page 69.

