SPÉCIAL GEL ISOLANT

GELBOXLINE

Accessoires pré-remplis avec du gel pour l'étanchéité, la protection et la sécurité de connexions électriques.

- Jamais plus de connexions sans protection
- Température de fonctionnement : 90°
- Température de pose : -40°C / +50°C
- Immergeable
- Pour utilisation enterrée





Réf.	Désignation	Blister	Dim. internes (mm)	Connexions			
GBI4	Gelbox Isaac4	4 pièces	A: 30 x B: 24 x C: 23	Max 3 fils	max 2 /6 max 2.5 mm/	max 3 fill max 4 mm²	mas 2 fill mas 2.5 mm ²
GBP6	Gelbox Pascal6	2 pièces	A: 38 x B: 30 x C: 26	Max 5 fils	max 3 ftl max 25 mm ³	min 5 fill min 25 mm²	max 3 fill max 1.5 mm ²
GBW	Gelbox Watt	2 pièces	A: 30 x B: 38 x C: 26	Max 5 fils		max5fil max4mm²	mox 3 fill mox 25 mm/
GBK	Gelbox Kelvin	1 pièce	A: 45 x B: 45 x C: 30	Max 3 fils	max 3 fill max 6 mm ²		max3 fill max6 mm ²

GEL EN CARTOUCHE



Référence	Désignation
MONOGEL	Cartouche avec bec doseur, 300 ml

• Transparent (idéal pour application leds)



Référence	Désignation
WONDERGEL	Cartouche avec bec doseur, 280 ml

• Opaque

www.klauke-france.fr

Klauke France - Z.I. Actisud 16 rue de St Louis F-57150 Creutzwald Tél 03 87 29 84 70 - Fax 03 87 29 84 79

Gel mono-composant

- Extrêmement adhérent
- Garde sa souplesse dans le temps
- Ne sèche jamais
- Non toxique
- Sans date de péremption