



COUPE CÂBLES

Pour câbles souples en cuivre et aluminium
Largeur 165 mm
Ø de coupe maxi 12 mm
2 diamètres de coupe

Ref. **K118**



PINCE UNIVERSELLE COUDÉE ISOLÉE

Pour la coupe de câble dur et doux
DIN ISO 5746
Taillant trempé par induction pour câble dur et doux
Manche bi-matière
Dim 180 mm, 285 grs

Ref. **KL0262051S**



PINCE À DÉNUDER

Avec coupe-fil
Ajustage de la section automatique
Longueur de dénudage de 6 à 15 mm

Ref. **K43290**



MANCHE DE TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE

Plage de couple en N-m : 1,5-3,0Nm

Ref. **KLE3883013**



ASSORTIMENT DE BITS 1/4, EN 9 PIÈCES, VDE

Set de Bit isolés 1000V, peuvent être utilisés avec manche ci-dessus.
Acier isolé chrome-molybdène, vanadium
Isolation de la lame en polyamide, renforcée de fibre de verre, résistant aux impacts.
Sac de rangement en polytex
Tournevis à tête plate 3,5x0,6 mm / 4,0x0,8 mm / 5,5x1,0 mm
Tournevis Philips PH1 / PH2
Tournevis Pozidriv PZ1 / PZ2
Tournevis Plus/Minus Z1 / Z2

Ref. **KL390TB9**