

Gaine souple lisse

Caractéristiques :

- Matière : PVC noir
- Bonne résistance aux agents chimiques
- Température d'utilisation : de - 15°C à + 80°C en continu
- Rigidité diélectrique : 20 kV/mm



Référence n°	Ø intérieur mm	Ø extérieur mm	épaisseur de paroi mm	Cdt par bobine (m)
GSN3	3	4	0,5	50
GSN4	4	5	0,5	50
GSN5	5	6	0,5	25
GSN6	6	7	0,5	25
GSN7	7	8	0,5	25
GSN8	8	9	0,5	25
GSN10	10	11	0,5	25
GSN12	12	13	0,5	25
GSN16	16	17	0,5	25
GSN20	20	22	1,0	25
GSN25	25	27	1,0	25
GSN30	30	33	1,0	25

Manchons en caoutchouc

Caractéristiques :

- Matière : polychloroprène
- Température d'utilisation : - 25°C à + 100°C
- Rigidité diélectrique : > 13 kV/mm
- Couleur standard : noire
- Autres couleurs, remplacer -0 par : marron = -1 rouge = -2 orange = -3 jaune = -4 vert = -5 bleu = -6 violet = -7 gris = -8 blanc = -9 transparent = -C vert-jaune = -54



Référence n°	Type	Ø intérieur mm	Ø conducteur mm	Longueur mm	Épaisseur de paroi mm	Cdt
KPS0	0	1,25	1,25 - 2,0	20	0,5	100
KPS1	1	1,75	1,75 - 3,5	20	0,5	100
KPS1K	1 K	2,5	2,5 - 5,5	25	0,9	100
KPS2	2	3,0	3,0 - 6,0	25	0,6	100
KPS2K	2 K	4,0	4,0 - 8,0	30	1,2	100
KPS3	3	5,0	5,0 - 9,0	25	0,7	100
KPS4	4	7,5	7,5 - 12,0	30	0,8	100
KPS5	5	10,0	10,0 - 15,0	35	1,0	100
KPS8	8	12,0	12,0 - 20,0	50	1,4	100
KPS10	10	17,0	17,0 - 28,0	50	1,5	100

➔ Outillage : outil à manchonner voir page 204



K5



G1



G2



G3



H1

