

Ruban isolant PVC d'usage courant

Épaisseur : 0,15 mm, adhésif caoutchouc synthétique

Allongement à la rupture 220 %

Température d'utilisation : - 5°C à + 80°C - Auto-extinguible

article n°	couleur	largeur mm	longueur m	 cdt
RIS 0	noir	15	10	10/200
RIS 1	brun	15	10	10/200
RIS 2	rouge	15	10	10/200
RIS 3	orange	15	10	10/200
RIS 4	jaune	15	10	10/200
RIS 5	vert	15	10	10/200
RIS 6	bleu	15	10	10/200
RIS 7	violet	15	10	10/200
RIS 8	gris	15	10	10/200
RIS 9	blanc	15	10	10/200
RIS 54	vert/jaune	15	10	10/200
RIS P	panaché	15	10	10/200



Ruban isolant PVC hautes performances

Épaisseur : 0,19 mm, adhésif caoutchouc synthétique

Allongement à la rupture 250 %

Température d'utilisation : - 18°C à + 90°C

Auto-extinguible - Homologué selon DIN 40631, VDE 0340/1

article n°	couleur	largeur mm	longueur m	 cdt
RHP 0	noir	19	20	10/200
RHPB (en boîte)	noir	19	20	1
REM 0	noir	30	20	1
REL 0	noir	50	20	1



Ruban mastic auto-amalgamant

Épaisseur : 3 mm, à base de caoutchouc synthétique

Allongement à la rupture 1000 % - Température d'utilisation : - 18°C à + 80°C

Excellent pour la réparation de câbles, les joints d'étanchéité

article n°	couleur	largeur mm	longueur m	 cdt
RMA	noir	38	1,5	1



Ruban PVC pare-vapeur

Épaisseur : 0,15 mm, à base de caoutchouc synthétique

Allongement à la rupture : 220 % - Température d'utilisation : - 5°C à + 80°C

article n°	couleur	largeur mm	longueur m	 cdt
RPV 50	orange	50	33	1

