



Normes

Câbles :

NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C33-223
NF C33-226

Accessoire :

NF C33-050

Raccords :

CEI 61238-1 (Classe A)

D3UPTH RSM...

Dérivation Unipolaire Thermo-rétractable 24kV 50-240mm²

Domaine d'application : HTA

Description :

Kit complet de 3 dérivations unipolaires thermo-rétractables préfabriquées.

Utilisation :

- Câbles unipolaires à isolation synthétique.
- Capacité : Multi-sections (50 à 240 mm²).

Principe :

- Eléments préfabriqués thermo-rétractables.
- Gaine de protection thermo-rétractable et kit d'interconnexion.

Installation :

- Enterré ou aérien sur réseau ABC (sur support).
- Immersion totale.
- Mise en tension immédiate.

Raccords :

Raccords de dérivation à serrage mécanique fournis (kit tripolaire). Raccords [MB 18 EAU](#) à vis fusibles H16 et cales de centrage pour sections 50, 95 et 150 mm² (pour câbles ronds).

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc [ESM152](#).



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur		
			Tension Assignée	Réf. Connecteur	Section Min-Max Accessoire
D3UPTH RSM 50-240 / 50-240 AL/CU	D3UPTH RSM 50-240 AL/CU	6791622	12/20(24) kV	K3 MB 18 EAU	50 - 240 / 50 - 240

Pour autres spécifications de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter.