

MJPT ...

Manchon de jonction pré-isolé à sertir 95mm²

Description :

Manchon de jonction préisolé en aluminium pour les phases, en alliage d'aluminium pour le neutre porteur, enduit intérieurement de graisse de contact.

Continuité d'isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints d'étanchéité (essai d'homologation pour isolation : 6 kV dans l'eau pendant une minute).

L'étanchéité de la connexion permet le raccordement Al / Al, Al / Cu et Cu / Cu.

Le manchon mentionne :

- Le nombre et l'ordre des rêtres à effectuer,
- La longueur à dénuder des conducteurs (avec arête saillante pour marquage de la gaine),
- La section des conducteurs,
- La matrice à utiliser.

Bouchon joint de couleur pour identification rapide de la section.

Mise en oeuvre : sertissage par rêtret hexagonal.




MJPT 54



MJPT 25



MJPT 50



Réf.	Code Produit	Code Enedis	Dimensions	Couleur	Packaging	Matrice	Déformation mécanique (kN)
------	--------------	-------------	------------	---------	-----------	---------	----------------------------

			Longueur L (mm)			Matrice	
MJPT 95	1 000 008 525	6722660	108		10	2X3 / E173	Partial

Pleine tension mécanique / Tension mécanique réduite / * Couleur joint