

JTR. RSM ... / JTRU ...

Jonction de Transition Rubanée, injectée 24kV RSM 25-95mm²

Domaine d'application : HTA

Description :

Jonction de Transition Rubanée, injectée.

Utilisation :

- **JTR0 RSM** ... / **JTR1** ... / **JTR3** ... : Jonction entre trois câbles unipolaires à isolation synthétique et un câble tripolaire isolé au papier imprégné à surfaces métallisées ou à ceinture.
- **JTR3 RSM** ... : Jonction entre trois câbles unipolaires à isolation synthétique et un câble tripolaire isolé au papier imprégné à surfaces métallisées.
- **JTR3 RSM ... CEIN** : Jonction entre trois câbles unipolaires à isolation synthétique et un câble tripolaire isolé au papier imprégné à ceinture.
- **JTRU** ... : Toutes configurations possibles.
- Capacité : 25 à 240 mm².



Principe :

- Reconstitution d'isolant par ruban isolant auto-amalgamant ou papier imprégné (CPI).
- Protection extérieure par injection de résine dans un complexe de rubans alvéolaires et de renfort.
- Résine époxyde bi-composants en sachet : injection au cornet avec clé.

Installation :

- Jonctions étanches, enterrables ou posées sur tablettes.
- Résine époxyde bi-composants en sachet : injection au cornet avec clé.
- Mise sous tension 30 min environ après injection, remblaiement après polymérisation.

Raccords :

- **Versions JTR1, JTR3 et JTRU** : **raccords non fournis**. (Alu/Alu : type **RJA** / Cu/Alu : type **RJAU** / Cu/Cu : type **RJU**).
- **Versions RSM** : raccords à serrage mécanique fournis. Raccords **MF 15 SEAU** avec vis H16 et cales de centrage pour sections 50, 95 et 150 mm² (pour câble rond ou sectoral sans mise au rond).

 Possibilité d'utiliser la visseuse à choc **ESM152**.

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur		
			Tension Assignée	Réf. Connecteur	Section Min-Max Accessoire
JTR0 RSM 24 25-95 AL/CU	JTR0-RSM-24-25/95 AL/CU	6790366	12/20(24) kV	K3 RJSM AU 25-95 S	25 - 95

Pour autres spécifications de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter.