



## Normes

### Câbles :

NF C33-220 (HN 33-S-22)  
NF C33-223 (HN 33-S-23)  
UTE C 33-223  
NF C33-226

### Raccords :

CEI 61238-1 (Classe A)

### Interfaces :

CSE/CSD 250 : Type A  
CSE 400 : Type B

## CSE...RSM... / CSD...RSM...

### Connecteur Séparable 250A équerre avec Raccords à Serrage Mécanique

#### Description :

Connecteurs Séparables avec raccords pour le raccordement des câbles unipolaires HTA à isolation synthétique sur transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs, etc ...

#### Utilisation :

- Câble unipolaire à isolation synthétique.
- Capacité : [CS. 250](#) : 50 à 95 mm<sup>2</sup> / [CS. 400](#) : 95 à 240 mm<sup>2</sup>.

#### Principe :

- Connecteurs monoblocs en EPDM isolant avec écran semi-conducteur.
- Manoeuvrables hors charge et hors tension.
- Vérification de présence de tension par pointe test.
- Dispositif de fixation pour solidariser les pièces embrochées.
- Possibilité de verrouillage du connecteur séparable.
- La mise sous tension ne doit se faire qu'après embrochage sur une traversée.

#### Installation :

Installation intérieure et extérieure en toute position.

#### Raccords :

Raccords à serrage mécanique fournis.

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc [ESM152](#).



| Réf.                          | Réf. Enedis            | Code Enedis | Conducteur       |                            | Intensité |
|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-----------|
|                               |                        |             | Tension Assignée | Section Min-Max Accessoire |           |
| <b>CSE 250 A RSM 24 50-95</b> | CSE-250-A-RSM-24-50-95 | 6794105     | 12/20(24) kV     | 50 - 95                    | 250       |