

J3UMPTH RSM

Jonction Thermo-rétractable mixte 24kV avec Raccords à Serrage Mécanique

Domaine d'application : HTA

Description :

Kit de 3 Jonctions Mixtes Préfabriquées THERMO-rétractables avec connectique.

Utilisation :

- Jonction entre 3 câbles unipolaires à isolation synthétique et 3 câbles unipolaires isolés au papier imprégné.
- Capacité : 50 à 240 mm².

Principe :

- Mastic répartiteur de champs.
- Gaine d'isolation tricouche THERMO-rétractable pour assurer l'isolation haute tension et la répartition du champ électrique.
- Gaine de protection extérieure thermo-rétractable.



JUPTH 36 400-630 CM

Raccords :

Raccords [MF 15 SEAU](#) avec vis H 16 et cales de centrage pour sections 50, 95 et 150 mm² (pour câble rond ou sectoral sans mise au rond).

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc [ESM152](#).



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur		
			Tension Assignée	Réf. Connecteur	Section Min-Max Accessoire
J3UMPTH RSM 24 50-240 AL/CU	J3UMPTH-RSM-24-50/240 AL/CU	6790497	12/20(24) kV	K3 MF 15 EAU	50 - 240

Pour autres spécifications de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter.