

JNC ...

Accessoire coulé pour jonction dérivation de réseau câble BTS 95-240 et 50-150.

Description :

Ensemble complet de jonction / dérivation des câbles souterrains BT, compatible avec la nouvelle mise à niveau demandée par Enedis.

Cet ensemble intègre :

- Trois raccords de phase gris.
- Un raccord de neutre / MALT, de couleur bleue (un seul raccord pour deux fonctions).
- Ils perforent la protection bleue auto-adhésive et le plomb dans le cas du raccord Neutre/MALT).
- Ces raccords sont à perforation d'isolant sur le câble principal et raccordé.
- La résine bi-composants en sachets de grande contenance avec canule de coulée.
- La traçabilité de l'accessoire au travers d'une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage unique.
- Ces accessoires offrent la possibilité, suivant la configuration du réseau, de réaliser une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre).

Domaine d'application : BT




JNC 240 V2006



TTDSR 240 FC



TTDSR 240-150 FC



25 HURK V10X 2505



CIE1S

| Réf.              | Réf. Enedis       | Code Enedis | ConducteurPrincipal   | ConducteurDérivé      | Dimensions      | Packaging |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
|                   |                   |             | Section Min-Max (mm²) | Section Min-Max (mm²) | Longueur L (mm) |           |
| JNC 240-150 V2006 | JNC 240-150 V2006 | 6790252     | 95 - 240              | 50 - 150              | 500             | 2 x 5.5L  |