

## MJPB ... CG

### Manchon de jonction pré-isolé branch aérien 25-25

Domaine d'application : BT

#### Description :

Manchon de jonction préisolé en aluminium pour les phases et le neutre.

Enduit intérieurement de graisse de contact.

Continuité d'isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints d'étanchéité (essai d'homologation pour isolation : 6 kV dans l'eau pendant une minute).

L'étanchéité de la connexion permet le raccordement Al / Al , Al / Cu et Cu / Cu.

#### Le manchon mentionne :

- Le nombre et l'ordre des rétreints à effectuer,
- La longueur à dénuder des conducteurs (avec arête saillante pour marquage de la gaine),
- La section des conducteurs,
- La matrice à utiliser.


Bouchon joint de couleur pour identification rapide de la section.

Tension mécanique réduite.

**Mise en oeuvre** : sertissage par rétreint hexagonal avec matrice E140.



MJPB 25-16 CG



| Réf.              | Réf. Enedis | Code Enedis | Conducteur            |                       | Dimensions      | Couleur                                                                               | Packaging | Matrice |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                   |             |             | Section Min-Max (mm²) | Diamètre Min-Max (mm) | Longueur L (mm) |                                                                                       |           | Matrice |
| <b>MJPB 25 CG</b> | MJPB 25     | 6732111     | 25 - 25               | 7 - 7                 | 82              |  | 10        | E140    |

Tension mécanique réduite / \* Couleur joint