**Normes**
NF C33-021
EN 50483-4

# MJPB ... CG

Domaine d'application : BT

## Manchon de jonction pré-isolé branch aérien 35-16

### Description :

**Manchon de jonction préisolé en aluminium pour les phases et le neutre.**

Enduit intérieurement de graisse de contact.

Continuité d'isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints d'étanchéité (essai d'homologation pour isolation : 6 kV dans l'eau pendant une minute).

L'étanchéité de la connexion permet le raccordement Al / Al , Al / Cu et Cu / Cu.




MJPB 25-16 CG


### Le manchon mentionne :

- Le nombre et l'ordre des rétreints à effectuer,
- La longueur à dénuder des conducteurs (avec arête saillante pour marquage de la gaine),
- La section des conducteurs,
- La matrice à utiliser.

Bouchon joint de couleur pour identification rapide de la section.

Tension mécanique réduite.

**Mise en oeuvre :** sertissage par rétreint hexagonal avec matrice E140.




| Réf. | Code Enedis | Conducteur | | Dimensions | Couleur | Packaging | Matrice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Section Min-Max (mm²) | Diamètre Min-Max (mm) | Longueur L (mm) | | | Matrice |
| **MJPB 35-16 CG** | 6732058 | 35 - 16 | 8 - 5,3 | 82 | | 10 | E140 |

Tension mécanique réduite / * Couleur joint

UID : 16 | TID :998 :: 09/24/2026| SID :34449 :: 01/14/2026 | Issued :09/24/2026 10:42:02 am

**Dernière modification :** 08/03/2026

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France