

Normes
Câbles :
NF C33–220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C 33-223
NF C33-226
Raccords :
CEI 61238-1 (Classe A)
Interfaces :
CSE/CSD 250 : Type A
CSE 400 : Type B

CSE...RSM... / CSD...RSM...

Domaine d'application : HTA

Connecteur Séparable 400A équerre avec Raccords à Serrage Mécanique

Description :

Connecteurs Séparables avec raccords pour le raccordement des câbles unipolaires HTA à isolation synthétique sur transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs, etc ...



Utilisation :

- Câble unipolaire à isolation synthétique.
- Capacité : CS. 250 : 50 à 95 mm² / CS. 400 : 95 à 240 mm².

Principe :

- Connecteurs monoblocs en EPDM isolant avec écran semi-conducteur.
- Manoeuvrables hors charge et hors tension.
- Vérification de présence de tension par pointe test.
- Dispositif de fixation pour solidariser les pièces embrochées.
- Possibilité de verrouillage du connecteur séparable.
- La mise sous tension ne doit se faire qu'après embrochage sur une traversée.

Installation :


Installation intérieure et extérieure en toute position.

Raccords :

Raccords à serrage mécanique fournis.

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc ESM152.





Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur		Intensité
			Tension Assignée	Section Min-Max Accessoire	
CSE 400 B RSM 95-240 AL/CU	CSE-400-B-RSM-95-240	6794194	12/20(24) kV	95 - 240 Al/Cu	400

UID : 16 | TID :1018 :: 09/24/2026| SID :48790 :: 02/23/2026 | Issued :09/24/2026 10:23:52 am

Dernière modification : 08/03/2026