

DDI 240-35...

Accessoire rubané injecté 1ou 2 branchement avec raccord tétrapolaire en V2019

Domaine d'application : BT

Description :

Accessoire pour simple ou double dérivation des câbles souterrains BT.

Cet accessoire intègre :

- Les accessoires assurant la continuité des écrans du câble avec le neutre et la protection des tiers.
- Un ensemble de mise à la terre dont l'étanchéité a été renforcée.
- Un raccord tétrapolaire [TTDS 4-05](#), avec quatre embouts de câble [GPE3](#) (utilisable en simple dérivation)
- Deux embouts [ENC 25-25](#) pour câbles HM 27/03/139.
- Les accessoires de rubanage (rubans alvéolaires, d'étanchéité et de protection des tiers).
- La résine bi-composants en sachets de grande contenance, polymérisable à froid, non démontable est livrée avec les dispositifs d'injection (évents, valve et canule de coulée).
- La traçabilité de l'accessoire au travers d'une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage unique.
- Ces accessoires offrent la possibilité suivant la configuration du réseau, de réaliser une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre).



Version Tétrapolaire TTDS
4-05 I



25 HURK V10X 2505



CIE1S

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal	ConducteurDérivé Cuivre	Dimensions	Packaging
			Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²)	Longueur L (mm)	
DDI 240-35 V2019	DDI 240-35 V2019	6790133	50 - 240	1 ou 2x10 - 1 ou 2x35	300	1 x 3L

L = Champ de travail