

J ...AR / J ... ALR

Manchon de jonction pour conducteur hétérogène 116.2mm²

Domaine d'application : HTA

Description :

Manchon de jonction pour lignes nues.

J ... AR : Aluminium - Acier



J ... LR : Almelec - Acier

J ... ALR : Almelec - Acier ou Aluminium - Acier

Sertissage par rétreint hexagonal.



J116(30+7)AR



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur		Dimensions					Nombre de sertissage		Matrice	Matrice secondaire	Charge de traction nominale (kN)
			Composit	Composit Acier	Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	Diamètre intérieur Øi2 (mm)	e	Diamètre extérieur Øe2 (mm)	Principal	Dérivé	Matrice	Matrice secondaire

J116(30+7)AR	J 116(30+7) AR	6724550	30 x 2	7 x 2	400	160	15.5	6.7	24	14.5	16	11	E210*	E120**	41010
--------------	-------------------	---------	--------	-------	-----	-----	------	-----	----	------	----	----	-------	--------	-------

* Manchons fournis avec inserts Alu (1) ** Matriçage sur partie Alu *** Matriçage sur partie Acier