Normes
Enedis-GTD N° C 23-114-633

PTC ...

Domaine d'application : HTA-BT

Palan treuil à câble avec crochet - 1000daN

Description :

Une gamme d'appareils portables, pour toutes les opérations de montage, dépannages et installations.

Le système à trois crochets permet de travailler dans toutes les positions.

Pour votre sécurité, un double cliquet de verrrouillage automatique élimine tout danger de glissement.

Le dégagement des cliquets n'est possible que si l'appareil n'est plus en charge.

La descente s'effectue dent par dent au moyen d'une roue à crochet.

En cas de surcharge, le levier de manoeuvre céde avant toute autre pièce.



PTC 005

Pour les pièces détachées, nous consulter.

Réf.	Charge de rupture (daN)	Longueur totale du câble (m)	Hauteur de levage (m)	Poids (kg)
PTC 005	1000	3.1	1.55	4

Les caractéristiques de hauteur de levage et de charge sont données pour une position sur 2 brins.

SICAME FRANCE RÉSEAUX
1, Avenue Basile LACHAUD - B.P. N°1 - 19231 POMPADOUR CEDEX - FRANCE • 0801 802 119 Service & appel gratuits • **E-mail :** info@sicamefrance.com
WWW.SICAMEFRANCE.COM