



Normes

Câbles :

NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C33-223
NF C33-226

Accessoires :

NF C33-050
HN 33-E-03

Raccords :

CEI 61238-1 (Classe A)

D3UP RF RSM 24 95/240-50/240 Al/Cu

Dérivation Unipolaire Rétractable à Froid 24 kV 50-240mm²

Domaine d'application : HTA

Description :

Utilisation :

- Ensemble de 3 Dérivations Unipolaires Rétractables à Froid, avec Raccord à Serrage Mécanique pour câbles de moyenne tension à isolation synthétique.
- Capacité : 95 à 240 mm². (50 mm² à 240 mm² pour le dérivé).

Principe

- Ensemble constitué d'un corps multicouches avec reconstitution d'interconnexion d'écran et de protection extérieure. Ensemble pré-expansé sur deux cônes séparables dont l'extraction se fait sans outil, sans efforts et automatiquement.

Raccords

- Raccords de dérivation à serrage mécanique fournis (kit tripolaire). Raccords [MB 18 EAU](#) à vis fusibles H16 et cales de centrage pour sections 50, 95 et 150 mm² (pour câbles ronds).
- Kit d'interconnexion des écrans [KI3T](#) fourni.

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc [ESM152](#).



K3 MB18 EAU



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur	
			Tension Assignée	Section Min-Max Accessoire
D3UP RF RSM 24 95/240-50/240 Al/Cu	D3UPRF RSM2495/240-50/240A	6791701	12/20(24) kV	95 - 240