



Normes

Câbles :

NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C 33-223
NF C33-226

Raccords :

CEI 61238-1 (Classe A)

Interfaces :

CSE/CSD 250 : Type A
CSE 400 : Type B

CSE...RSM... / CSD...RSM...

Connecteur Séparable 250A équerre avec Raccords à Serrage Mécanique

Description :

Connecteurs Séparables avec raccords pour le raccordement des câbles unipolaires HTA à isolation synthétique sur transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs, etc ...

Utilisation :

- Câble unipolaire à isolation synthétique.
- Capacité : [CS. 250](#) : 50 à 95 mm² / [CS. 400](#) : 95 à 240 mm².

Principe :

- Connecteurs monoblocs en EPDM isolant avec écran semi-conducteur.
- Manoeuvrables hors charge et hors tension.
- Vérification de présence de tension par pointe test.
- Dispositif de fixation pour solidariser les pièces embrochées.
- Possibilité de verrouillage du connecteur séparable.
- La mise sous tension ne doit se faire qu'après embrochage sur une traversée.

Installation :

Installation intérieure et extérieure en toute position.

Raccords :

Raccords à serrage mécanique fournis.

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc [ESM152](#).



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur		Intensité
			Tension Assignée	Section Min-Max Accessoire	
CSE 250 A RSM 24 50-95	CSE-250-A-RSM-24-50-95	6794105	12/20(24) kV	50 - 95	250