

Thermor 



Pompe à
chaleur air-air

NISEKO MURALE COMPACT

La solution ultra compact pour les petites pièces de la maison



CONFORT

Rafraîchissement ou chauffage. Fonctionnement très silencieux.



DESIGN

Largeur 705mm
Affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne.
Finition brillante.



PERFORMANCE

Performante:
SCOP = 4,0



CONNECTÉ DE SÉRIE

Pilotage à distance depuis un smartphone


Une solution compatible **mono-split et multi-split**.

NISEKO compact 1500W compatible multi uniquement


NISEKO compact 2000W compatible mono et multi



UI NISEKO COMPACT 1500W
873 969



UI NISEKO COMPACT 2000W
873 970



UE NISEKO COMPACT 2000W
872 202

705mm



730 mm



- Butée de maintien
- Liaison pré-chargées à l'azote: propreté garantie
- Connectée de série: Intelligent Air
- Compatible mono / multi
- UE mono-split préchargée 7m, jusqu'à 15m avec appoint

Caractéristiques techniques NISEKO MURALE COMPACTE mono-split

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

NISEKO COMPACT MURALE MONO-SPLIT	1500W	2000W
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES		
P. frigorifique nominale (W)		2600(800-3100)
P. calorifique nominale (W)		2800 (800-3300)
P. calorifique maxi à -7°C (W)		2100
P. calorifique maxi à -10°C (W)		1700
P. calorifique maxi à -15°C (W)		1200
P. absorbée nominale froid (W)		1000
P. absorbée nominale chaud (W)		848
Débit d'air UI Silence/ PV/MV/GV (m³/h)	280/350/400/430/500	280/350/400/430/500
Débit d'air UE max (m³/h)		1500
PERFORMANCES		
EER/SEER		2,6/6,1
COP/SCOP		3,3/4,0
Pression acoustique UI Silence/PV/MV/GV (dB(A))		19/27/33/38
Puissance acoustique UI (dB(A))		56
Pression acoustique UE (dB(A))		62
Puissance acoustique UE (dB(A))		51
CLASSIFICATION ErP		
Classe énergétique (froid)		A++
Classe énergétique (chaud)		A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT		
Températures extérieures en mode froid (°C)		-10 à +50
Températures extérieures en mode chaud (°C)		-15 à +24

NISEKO COMPACT MURALE MONO-SPLIT	1500W	2000W
INSTALLATION		
DIMENSIONS		
UI (HxLxP) (mm)	193x705x265	193x705x265
UE (HxLxP) (mm)		463x660x245
POIDS		
UI/ UE	6,7	6,7/19,2
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES		
Intensité nominale (A)		5,3
Câble disjoncteur		16
Câble d'interconnexion		4Gx1,5mm²
Câble d'alimentation UE		3Gx2,5mm²
Unité à alimenter électriquement		UE
LIAISONS FRIGORIFIQUES		
Diamètre Gaz (pouce)	3/8	3/8
Diamètre Liquide (pouce)	1/4	1/4
Longueur pré-chargée (m)		7
Longueur min/max (m)		3/15
Dénivelé max (m)		10
Type de réfrigérant	R32	R32
Charge nominale (g)		460
Charge additionnelle (g)		20
DIAMETRE EVACUATION CONDENSATS		
Unité intérieure (mm)		16

Données préliminaires

(1) : Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant
(2) : Classe énergétique du produit sur une échelle allant de A+++ à D.

SERVICES



(2) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.

ZAC DES PORTES DU LOIRET • 343 RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN

www.thermor-pro.fr | www.thermor.fr



Thermor