



Nice

MyNice Kit W7000 Touch

Un système d'alarme professionnel
fiable, pour sécuriser son habitat
et le contrôler à distance.

Nice

MyNice Kit W7000 Touch



Protéger :

Un kit complet qui permet de protéger l'intégralité de l'habitat avec la possibilité de gérer jusqu'à 99 dispositifs d'alarme répartis sur 6 zones.



Dissuader :

Une sirène extérieure qui émet des messages vocaux pré-enregistrés dès qu'une personne s'introduit dans la zone de protection avec une puissance sonore de 110 dB et une lumière clignotante intégrée.



Alerter :

Des alertes en temps réel sur votre smartphone via l'application MyNice World pour être informé de l'état des dispositifs, d'une détection de mouvement et d'ouverture ou du déclenchement de l'alarme.

Répond à la norme
EN50131

Des détecteurs et sirènes qui
fonctionnent sur piles pour une
installation facile et rapide



Gestion à distance depuis
l'app MyNice World



MyNice
World

Systèmes Android et iOS :



Les avantages



Une centrale **Wi-Fi et des détecteurs sur piles** permettant de les positionner n'importe où dans la maison sans câblage.

Une programmation guidée et simplifiée :
Une installation guidée pas à pas sur la centrale.

Un accès adapté à chacun : Jusqu'à 64 utilisateurs avec des codes et droits d'accès différents.

Fiabilité : Grâce au réseau Wi-Fi, les mises à jour peuvent être installées de manière simple et rapide et garantissent un investissement de sécurité durable, toujours actuel.

Sécurité maximale : Transmission radio Dual Band supervisée sur 4 canaux différents et contrôle des interférences radio. Communication bidirectionnelle entre les différents dispositifs d'alarme, qui confirme la bonne exécution des commandes envoyées.

Gestion à distance : Contrôle du système d'alarme depuis la centrale, via télécommandes ou depuis l'application MyNice World.

Composition du Kit MNKITW7000 :



1 MNCUT

Centrale sirène Wi-Fi avec carte filaire et écran tactile intégrés



2 MNPIR

Détecteurs de mouvement avec support de fixation murale



1 MNMC

Détecteur d'ouverture à contact magnétique pour portes et fenêtres



1 MNS

Sirène d'alarme pour extérieur



2 MNTX8

Émetteur bidirectionnel 8 canaux, pour la gestion de l'alarme et automatismes associés



BVA

Batterie de secours 6 V - 1,2 Ah

Nice

MyNice

Maintenance à distance



Avec le système de maintenance à distance, il est possible de donner temporairement le contrôle de votre centrale à votre installateur pour qu'il puisse accéder aux paramètres, effectuer des mises à jour ou détecter d'éventuelles anomalies sans avoir à se déplacer. Cette fonctionnalité lui permet d'être encore plus réactif, et d'intervenir même en votre absence.

Votre installateur intervient plus rapidement et à n'importe quel moment de la journée sans nécessiter votre présence sur place.

Modules d'alarme disponibles en option

Découvrez
les solutions
MyNice



MNPIRTVCC

Détecteur de mouvement avec appareil photo intégré : prise de photo automatique en cas de détection de mouvement. Peut également être associé à un contact de porte pour une prise de photo automatique en cas d'ouverture.



MNGSM4G

Module GSM pour envoyer des SMS ou effectuer des appels en cas de déclenchement d'alarme. Prend également le relais en cas de coupure internet.



MNPIRPETAA

Avec la fonction Pet Immunity activez votre d'alarme même lorsque vos animaux sont présents dans la maison sans risquer de déclencher le système.

Nice

Vous pouvez également intégrer votre système d'alarme à votre box domotique Yubii Home pour d'avantages de fonctionnalités.

Un habitat entièrement connecté



Intégration du système d'alarme au système Nice Smart Home pour une gestion complète de l'habitat.

Scénario « Départ » : Armement total du système d'alarme, fermeture des volets, coupure des appareils électriques connectés.



Activation des scénarios par commandes vocales (Google, Alexa, Siri)

Dire « Alexa active l'alarme en mode partiel » en allant se coucher, pour sécuriser les ouvertures.



Protégez aussi votre habitat des dangers du quotidien.



Détecteur de fumée
Smoke-Control



Détecteur de monoxyde de carbone
CO Alarme-Control



Détecteur d'inondation
Flood-Control

- Fonctionnement sur pile de manière autonome
- Alarme sonore et LED
- Envoi de notifications push sur smartphone pour être averti même en cas d'absence
- Capteur de température intégré

Données techniques MyNice Kit^{W7000} Touch

Code	Description
MNKITW7000	Kit d'alarme MyNice : 1 Centrale avec écran tactile, Wi-Fi, 99 dispositifs répartis dans 6 zones MNCUT, 1 sirène extérieure MNS, 2 détecteurs de mouvement MNPIR, 1 détecteur portes et fenêtres MNMC, 2 émetteurs 4 touches 8 canaux MNTX8, 1 batterie de secours B6V-A.7315

CENTRALE

Code	MNCUT
Type de connexion	Sans fil
Transmission radio	GFSK Dual Band 433,54-433,92 MHz et 868,30-868,94 MHz
Indice de protection (IP)	40
Zones	6
Entrées d'alarme à transmission radio	99
Programmation des détecteurs	Directement par la centrale avec possibilité de configuration de 7 types de programmations différentes : immédiate, retardée, and, configurable comme zone 24 h dissuasion, secours, technique
Télécommandes	32
Badges	32
Claviers	8
Sirène extérieure/intérieure	4
CCTV	4
Répéteur de signaux radio	4
Temporisations	64
Mémoire évènements	500
Anti-sabotage	oui
Mesureur de champs	oui
Programmateu horaire	oui
Sirène intégrée	oui
Transmetteur téléphonique PSTN	En option (MNPSTN)
Numéros du répertoire	64
Transmetteur téléphonique GSM - SMS	En option (MNGSM) / SMS : Uniquement avec le module en option MNGSM
Commandes à distance	Oui : avec la centrale configurée comme client Wi-Fi connectée à internet ; avec DTMF par le biais du module PSTN et/ou GSM ; SMS avec module GSM
Protocole télésurveillance	Contact-ID / SIA GPRS
Alimentation	100-240 Vca/7,5 V nominaux, 50/60 Hz, 2 A
Supervision	18 minutes
Isolation électrique	Classe II
Batterie de secours	6 V - 1,2 Ah (en option)
Sortie d'alimentation	-
Autonomie*	En fonction des configurations paramétrées dans la centrale
Synthèse vocale	Présente, messages enregistrables directement par l'utilisateur/installateur dans la centrale
Mise à jour du logiciel	Disponible par micro-USB ou Cloud
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Classe environnementale	II
Certification	CE
Grade de sécurité	EN 50131 GRADE 2
Poids (kg)	1,25
Dimensions (mm)	L265 x P265 x H40

DÉTECTEURS

Code	MNPIR	MNMC
Alimentation	Pile Lithium CR123A 3 V 1,4 Ah, fournie	
Courant absorbé au repos (µA)	< 20	
Courant absorbé en fonctionnement (mA)	< 55	
Autonomie*	> 4 ans	
Supervision	Toutes les 18 minutes	
Transmission radio	GFSK Dual Band (433,54 - 433,92 MHz ; 868,30 - 868,94 MHz)	
Isolation	Classe III	
Indice de protection (IP)	42	40
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C	
Classe environnementale	III	
Grade de sécurité	EN 50131 GRADE 2	
Poids (g)	160	120
Dimensions (mm)	L68 x P51 x H112	L23 x P25 x H134

SIRÈNE EXTÉRIEURE

Code	MNS
Alimentation	6 piles alcalines LR20 1,5 V (16 Ah) (fournies)
Courant absorbé au repos	< 360 (µA)
Courant absorbé en fonctionnement (mA)	< 660
Autonomie moyenne*	> 4 ans
Supervision	toutes les 18 minutes
Puissance sonore	110 dB(A) 1 m
Transmission radio	GFSK Dual Band (433,54 - 433,92 MHz ; 868,30 - 868,94 MHz)
Isolation	Classe III
Indice de protection (IP)	X 2
Température de fonctionnement	-25 à +55 °C
Classe environnementale	III
Grade de sécurité	EN 50131 GRADE 2
Poids (kg)	2,25
Dimensions (mm)	L250 x P85 x H250

TÉLÉCOMMANDE

Code	MNTX8
Transmission radio	GFSK 433,54-433,92 MHz ; OOK 433,92 MHz
Portée radio	> 100 m
Température de fonctionnement	-10°C +40°C
Grade de sécurité	EN 50131 GRADE 2 (avec MNCUT/MNCUTC)
Poids (g)	192 g
Dimensions (mm)	L46 x P12 x H52

* Pour connaître les conditions spécifiques, consulter le manuel d'instructions

Nous rendons extraordinaire même les plus petits gestes.

Nice, un monde sans barrière.

Systèmes d'automatisation et de commande pour portails, portes de garage, stores, volets roulants et systèmes d'alarme pour tout type d'espace, des habitations privées aux plus grands bâtiments publics.

www.niceforyou.com



Nice se préoccupe de l'environnement.
L'utilisation de papier naturel évite
l'usage excessif de matières premières
et l'exploitation forestière intensive.
Les déchets sont réduits et les
ressources préservées.