



Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
Z. I. Rustignè
I-31046 Oderzo (TV)
Tel. +39.0422.853838 r. a. - Fax +39.0422.853585
<http://www.niceforyou.com> - e-mail: info@niceforyou.com

HYPPO - ISTHY6 4865 rev.0

	Unità di misura	HY7005	HY7100	HY7024	HY7124
Alimentazione	Vac 50 Hz	230			
	Vdc			24	
Corrente	A	1.2		5	
Potenza assorbita	W	250		120	
Condensatore incorporato	µF	10		-	
Grado di protezione	IP	43			
Coppia	Nm	400		250	
Velocità	Rpm	1.7		2	
Tempo di apertura	sec	12		10	
Peso max anta	Kg	800	200	400	200
Lunghezza max anta	m	3	1.5	3	1.5
Temperatura di esercizio	°C (Min./Max)	-20° ÷ +70°			
Termoprotezione	°C	140		-	
Ciclo di lavoro	%	30		80	
Peso motore	kg	13			

- I** - **IMPORTANTE:** I fermi meccanici in APERTURA e in CHIUSURA del cancello sono OBBLIGATORI.
- E** - **IMPORTANTE:** los topes mecánicos en APERTURA y CIERRE de la cancela son OBLIGATORIOS
- GB** - **IMPORTANT:** Mechanical stops MUST be fitted for both the OPEN and CLOSE cycles of the gate.
- D** - **WICHTIG:** die mechanischen Endanschläge des Tors in ÖFFNUNG und SCHLIEßUNG sind PFLICHT.
- F** - **IMPORTANT :** les butées mécaniques en OUVERTURE et en FERMETURE du portail sont OBLIGATOIRES.
- PL** - **WAŻNE:** mechaniczne blokady przy OTWIERANIU I ZAMYKANIU są OBOWIĄZKOWE.