



10m Cat.6A S/FTP GRS TPE Cable, Grey

47923

TITLE EN

10m Cat.6A S/FTP GRS TPE Network Cable, Grey

SUBTITLE EN

RJ45, M/M, 500MHz, Copper

SHORT DESCRIPTION EN

- Twisted Pair Patch Cable with RJ45 connectors
- Cat.6A S/FTP PIMF, TPE
- Fully GRS Certified, Made from 50% Recycled Materials
- Integrated snagless connector for latch protection
- 10 year warranty

Cat.6A S/FTP network cable with support for bandwidth up to 500MHz and features a snagless design with gold plated contacts for ethernet standards up to 10 GBase-T. The TPE Jacket is a non-toxic alternative to PVC allowing it to be used in a variety of environments, as well as being more flexible than its counterpart with a flex rating of 10 million it has high impact and tear resistance making it a very durable jacket material. Each cable is packaged in recycled material, supporting a greener planet and reducing our carbon footprint.

This GRS certified ecological patch cord comes from the reuse of recycled raw materials and has received GRS (Global Recycled Standard) certification. With more than 50% of the weight of the patch cord made of recycled materials. The cord sheath and the pair insulation are made with quality recycled materials, these cables fulfil strict GRS certification criteria.

Cat.6A cable, shielded with braid as overall shield and foil shield for the individual wire pairs (S/FTP). Cat.6A cables meet the requirements of 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) with an operating frequency of up to 500MHz. These cables are manufactured and tested according to the ISO/IEC 11801 specification. The cables are packaged individually in a polybag.

The gold-plated contacts ensure reliable, corrosion-free connections over extensive periods of time. A robust snagless strain relief design prevents damage to the connector latch during installation and removal. The TPE used as a sheath material provides increased flexibility and easy handling of cables

Available lengths: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m.

LONG DESCRIPTION EN

Connectors

- Connector A: RJ45 Male
- Connector B: RJ45 Male
- Housing Material: Polycarbonate
- Connector Plating: Nickel
- Pin Construction: Copper Alloy
- Pin Plating: Gold plated
- Dimensions (approx.) WxDxH: 11.6x22.8x8.3mm (0.46x0.90x0.33in)

Cable Construction

- Length: 10m (32.81ft)
- Colour: Grey
- Type: Cat.6A
- Jacket Diameter: 5.8mm (0.22in)
- Jacket Material: TPE
- Conductor Material: Copper
- Conductor Gauge: 27AWG
- Shielding: Aluminium Braid

Specifications

- Supported Bandwidth: 500MHz
- Nominal Attenuation: 49.3dB/100m @500MHz
- Minimum Band Radius: 74mm (2.91in)
- Operating Temperature: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Storage Temperature: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

Miscellaneous

- Packaging Type: Recycled Polybag
- Warranty (Years): 10
- Product Compliance: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65, GRS

Purchasing Information

- No.: 47923
- EAN: 4002888479233

This product is also available in other lengths

- 47915 - 0.3m (0.98ft)
- 47916 - 0.5m (1.64ft)
- 47917 - 1m (3.28ft)
- 47918 - 1.5m (4.92ft)
- 47919- 2m (6.56ft)
- 47920 - 3m (9.84ft)
- 47921 - 5m (16.44ft)
- 47922 - 7.5m (24.61ft)
- 47923 - 10m (32.81ft)
- 47924 - 15m (49.21ft)
- 47925 - 20m (65.62ft)

TITLE DE

10m Cat.6A S/FTP GRS TPE Netzwerkkabel, Grau

SUBTITLE DE

RJ45-Stecker, 500MHz, Kupfer, 27AWG

SHORT DESCRIPTION DE

- Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker
- Cat.6A, S/FTP TPE
- Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz)
- Vollständig GRS-zertifiziert, hergestellt aus 50% recycelten Materialien
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

S/FTP TPE-Patchkabel, Cat.6A (500MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (10GBase-T). Der TPE-Mantel ist eine ungiftige Alternative zu PVC und kann daher in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden. Außerdem ist er flexibler als sein Gegenstück mit einer Biegefestigkeit von 10 Millionen und hat eine hohe Stoß- und Reißfestigkeit, was ihn zu einem sehr langlebigen Mantelmaterial macht. Jedes Kabel ist zu aus recyceltem Material verpackt, was zu einem grüneren Planeten beiträgt und unseren ökologischen Fußabdruck verringert.

Dieses GRS-zertifizierte ökologische Flickenkabel stammt aus der Wiederverwendung von recycelten Rohstoffen und hat die GRS-Zertifizierung (Global Recycled Standard) erhalten. Mehr als 50 % des Gewichts des Patchkabels bestehen aus recycelten Materialien. Der Kabelmantel und die Isolierung des Kabels bestehen aus hochwertigen recycelten Materialien. Diese Kabel erfüllen die strengen GRS-Zertifizierungskriterien.

Cat.6A Kabel, geschirmt mit Geflecht als Gesamtschirm und Folienschirm für die einzelnen Adernpaare (S/FTP). Cat.6A Kabel erfüllen die Anforderungen von 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) mit einer Betriebsfrequenz von bis zu 500MHz. Diese Kabel werden gemäß der Spezifikation ISO/IEC 11801 hergestellt und getestet. Die Kabel sind einzeln in einem Polybeutel verpackt.

Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Verbindungen über lange Zeiträume. Eine robuste, knickfreie Zugentlastung verhindert eine Beschädigung der Steckerverriegelung bei der Montage und Demontage. Das als Mantelmaterial verwendete TPE sorgt für erhöhte Flexibilität und einfache Handhabung der Kabel.

Verfügbar in den Längen: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m.

LONG DESCRIPTION DE

Anschlüsse

- Steckverbinder A: RJ45 Stecker
- Steckverbinder B: RJ45 Stecker
- Gehäusematerial: Polycarbonat
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung des Pins: Goldbeschichtet
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 22.8x11.6x8.3mm (0.90x0.46x0.33in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 10m (32.81ft)
- Farbe: Grau
- Typ: Cat.6A
- Manteldurchmesser: 5.8mm (0.22in)
- Mantelmaterial: TPE
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 27AWG
- Schirmung: Aluminiumgeflecht

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 500MHz
- Nominale Dämpfung: 49.3dB/100m @500MHz
- Minimaler Biegeradius: 74mm (2.91in)
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Recycelt Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Produkt Compliance: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65, GRS.

Verkaufsinformationen

- No.: 47923
- EAN: 4002888479233

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 47915 - 0.3m (0.98ft)
- 47916 - 0.5m (1.64ft)
- 47917 - 1m (3.28ft)
- 47918 - 1.5m (4.92ft)
- 47919- 2m (6.56ft)
- 47920 - 3m (9.84ft)
- 47921 - 5m (16.44ft)
- 47922 - 7.5m (24.61ft)
- 47923 - 10m (32.81ft)
- 47924 - 15m (49.21ft)
- 47925 - 20m (65.62ft)

TITLE FR

Câble réseau Grise Cat.6A S/FTP GRS TPE, 10m

SUBTITLE FR

RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre

SHORT DESCRIPTION FR

- Câble de brassage à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.6A S/FTP PIMF, TPE
- Entièrement certifié GRS, fabriqué à partir de 50 % de matériaux recyclés
- Connecteur intégré sans accroc pour la protection du verrou
- Garantie de 10 ans

Ce cordon écologique certifié GRS provient de la réutilisation de matières premières recyclées et a reçu la certification GRS (Global Recycled Standard). Plus de 50 % du poids du cordon est constitué de matériaux recyclés. La gaine du cordon et l'isolation de la paire sont fabriquées à partir de matériaux recyclés de qualité, ces câbles répondent aux critères stricts de la certification GRS. Chaque câble est emballé dans un matériau recyclé, ce qui contribue à rendre la planète plus verte et à réduire notre empreinte carbone.

Câble réseau S/FTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 500 MHz et doté d'une conception sans accroc avec des contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 10 GBase-T. La gaine TPE est une alternative non toxique au PVC, ce qui permet de l'utiliser dans une grande variété d'environnements. Elle est également plus flexible que son homologue, avec un indice de flexion de 10 millions, et présente une résistance élevée aux chocs et aux déchirures, ce qui en fait un matériau de gaine très durable.

Câble Cat.6A, blindé avec une tresse comme blindage global et un blindage par feuille pour les paires de fils individuelles (S/FTP). Les câbles Cat.6A répondent aux exigences de 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500MHz. Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un polybag.

Les contacts plaqués or garantissent des connexions fiables et exemptes de corrosion pendant de longues périodes. Une conception robuste de décharge de traction sans accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et du retrait. Le TPE utilisé comme matériau de gaine offre une flexibilité accrue et facilite la manipulation des câbles.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m.

LONG DESCRIPTION FR

Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 mâle
- Connecteur B: RJ45 mâle
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Alliage de cuivre
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxIxH: 22.8x11.6x8.3mm (0.90x0.46x0.33in)

Détails du câble

- Longueur: 10m (32.81ft)
- Couleur: Grise
- Type: Cat.6A
- Diamètre de la gaine: 5.8mm (0.22in)
- Matériau de la gaine: TPE
- Matériau des conducteurs: Cuivre
- Section des conducteurs: 27AWG
- Blindage: Tresse Aluminium

Spécifications

- Bande passante supportée: 500MHz
- Atténuation nominale: 49.3dB/100m @500MHz
- Rayon de courbure minimal: 74mm (2.91in)
- Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Température de stockage: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

Manuel

- Type d'emballage: Recyclé Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Conformité produit: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65, GRS.

Informations Commerciales

- No.: 47923
- EAN: 4002888479233

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 47915 - 0.3m (0.98ft)
- 47916 - 0.5m (1.64ft)
- 47917 - 1m (3.28ft)
- 47918 - 1.5m (4.92ft)
- 47919- 2m (6.56ft)
- 47920 - 3m (9.84ft)
- 47921 - 5m (16.44ft)
- 47922 - 7.5m (24.61ft)
- 47923 - 10m (32.81ft)
- 47924 - 15m (49.21ft)
- 47925 - 20m (65.62ft)

TITLE IT

Cavo di Rete Cat.6A S/FTP GRS TPE Grigo, 10m

SUBTITLE IT

RJ45, M/M, 500MHz, Rame

SHORT DESCRIPTION IT

- Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45
- Cat.6A S/FTP PIMF, TPE
- Completamente certificato GRS, realizzato con il 50% di materiali riciclati
- Salva connettore integrato
- 10 anni di garanzia

Questo cordino ecologico certificato GRS deriva dal riutilizzo di materie prime riciclate e ha ricevuto la certificazione GRS (Global Recycled Standard). Oltre il 50% del peso del cordino è costituito da materiali riciclati. La guaina del cavo e l'isolamento della coppia sono realizzati con materiali riciclati di qualità, questi cavi soddisfano i severi criteri di certificazione GRS. Ogni cavo è confezionato con materiale riciclato al, a sostegno di un pianeta più verde e per ridurre l'impronta di carbonio.

Cavo di rete Cat.6A S/FTP con supporto per una larghezza di banda fino a 500 MHz e design senza strappi con contatti placcati oro per standard Ethernet fino a 10 GBase-T. La guaina in TPE è un'alternativa non tossica al PVC che ne consente l'uso in una varietà di ambienti, oltre a essere più flessibile della sua controparte con un indice di flessione di 10 milioni, ha un'elevata resistenza agli urti e agli strappi che la rende un materiale molto durevole.

Cavo Cat.6A, schermato con treccia come schermo complessivo e schermo in lamina per le singole coppie di fili (S/FTP). I cavi Cat.6A soddisfano i requisiti di 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) con una frequenza operativa fino a 500MHz. Questi cavi sono prodotti e testati secondo le specifiche ISO/IEC 11801. I cavi sono confezionati singolarmente in una busta di plastica.

I contatti placcati in oro garantiscono connessioni affidabili e prive di corrosione per lunghi periodi di tempo. Un robusto dispositivo antistrappo impedisce il danneggiamento della chiusura del connettore durante l'installazione e la rimozione. Il TPE utilizzato come materiale di rivestimento garantisce una maggiore flessibilità e una facile manipolazione dei cavi.

Metrature disponibili: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m.

LONG DESCRIPTION IT

Connettori

- Connettore A: RJ45 Maschio
- Connettore B: RJ45 Maschio
- Materiale dei Connettori: Policarbonato
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Lega di rame
- Placcatura dei Pin: Placcato oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 22.8x11.6x8.3mm (0.90x0.46x0.33in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m (32.81ft)
- Colore: Grigio
- Tipo: Cat.6A
- Diametro della Guaina: 5.8mm (0.22in)
- Materiale dell Guaina: TPE
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore: 27AWG
- Schermatura: Maglia in alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 500MHz
- Attenuazione nominale: 49.3dB/100m @500MHz
- Raggio minimo di curvatura: 74mm (2.91in)
- Temperatura operativa: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Riciclato Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Conformità prodotto: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65, GRS.

Riferimenti per l'ordine

- No.: 47923
- EAN: 4002888479233

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 47915 - 0.3m (0.98ft)
- 47916 - 0.5m (1.64ft)
- 47917 - 1m (3.28ft)
- 47918 - 1.5m (4.92ft)
- 47919- 2m (6.56ft)
- 47920 - 3m (9.84ft)
- 47921 - 5m (16.44ft)
- 47922 - 7.5m (24.61ft)
- 47923 - 10m (32.81ft)
- 47924 - 15m (49.21ft)
- 47925 - 20m (65.62ft)

WEB PICS

