



Flexible HDMI Cable 0.5m

37315

TITLE EN

4K60 Flexible HDMI Cable 0.5m

SUBTITLE EN

HDMI Male to male

SHORT DESCRIPTION EN

- Ultra Flexible HDMI® Cable using a soft PVC Jacket
- Supports UHD resolutions up to 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Gold connectors & gold flashed contacts
- Triple shielded cable, 28AWG bare copper
- Supports 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- 10 year warranty

This ultra flexible HDMI® uses a soft PVC Jacket allowing for tight and sharp turns with no kinks, perfect for home office or IT solutions.

The cables feature triple shielded construction with 28AWG bare copper for premium performance and corrosion resistance. gold connectors and gold flashed contacts maintain signal integrity and reliability.

UHD resolutions up to 3840x2160@60Hz 4:4:4 8-bit . Ultra flexible cables are also capable of transmitting 32 channel audio and Dolby® True HD & DTS-HD Master Audio

The ultra flexible cable supports 18Gbps bandwidth capacity in cable lengths up to 5m.

LONG DESCRIPTION EN

Connectors

- Connector A: HDMI® Type A Male
- Connector B: HDMI® Type A Male
- Housing material: Soft PVC
- Connector plating: Gold Plating
- Pin construction: Copper Alloy
- Pin Plating: Gold Plated
- Dimensions (WxDxH): 20.3 x 35.8 x 10.5mm (0.79 x 1.4 x 0.41in)

Cable Construction

- Length: 0.5m (1.64ft)
- Standard: High Speed HDMI®
- Colour: Black
- Type: Round
- Jacket diameter: 7.8mm (0.30in)
- Jacket material: Soft PVC
- Conductor material: Bare Copper
- Conductor gauge: 28AWG
- Shielding: Aluminum Foil
- Braid Shielding: Aluminum-Magnesium

Technical Information

- Supported bandwidth: 18Gbps
- Maximum resolution: 3840x2160@60Hz 4:4:4,8bit
- Nominal attenuation:
 - 1.35GHz > -5.5dB(HBR1)
 - 2.7GHz > -8.5dB(HBR2)
- Minimum bend radius: 78mm
- Operating Temperature: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Storage Temperature: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Warranty (Years): 10
- Product Compliance: RoHS & REACH UL

Purchasing Information

- No.: 37315
- EAN: 4002888373159

This product is also available in other lengths

- 37315 - 0.5m (1.64ft)
- 37316 - 1m (3.28ft)
- 37317 - 2m (6.56ft)
- 37318 - 3m (9.84ft)
- 37319 - 5m (16.44ft)

TITLE DE

4K60 Flexibles HDMI Kabel 0.5m

SUBTITLE DE

HDMI Stecker an Stecker

SHORT DESCRIPTION DE

- Ultraflexibles HDMI® Kabel mit einem weichen PVC-Mantel
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Vergoldete Anschlüsse und goldfarbene Kontakte
- Dreifach geschirmtes Kabel, 28AWG Kupfer
- Unterstützt 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Dieses ultraflexible HDMI® Kabel verfügt über eine weiche PVC-Ummantelung, die das Verlegen um enge und scharfe Kurven ohne Knickstellen ermöglicht und sich perfekt für Heimbüros oder IT-Lösungen eignet.

Die Kabel verfügen über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 28AWG reinem Kupfer für erstklassige Leistung und Korrosionsbeständigkeit. Goldstecker und goldfarbene Kontakte sorgen für Signalintegrität und Zuverlässigkeit.

UHD-Auflösungen bis zu 3840x2160@60Hz 4:4:4 8-bit werden unterstützt. Die ultraflexiblen Kabel sind auch in der Lage, 32-Kanal-Audio und Dolby® True HD & DTS-HD Master Audio zu übertragen.

Das ultraflexible Kabel unterstützt eine Bandbreitenkapazität von 18 Gbit/s bei Kabellängen von bis zu 5m.

LONG DESCRIPTION DE

Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI® Typ A Stecker
- Steckverbinder B: HDMI® Typ A Stecker
- Gehäusematerial: Soft PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Vergoldung
- Pinkonstruktion: Kupfer-Legierung
- Beschichtung des Pins: Vergoldet
- Abmessungen: (WxDxH): 20.3 x 35.8 x 10.5mm (0.79 x 1.4 x 0.41in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 0.5m (1.64ft)
- Standard: High Speed HDMI®
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser (außen): 7.8mm (0.30in)
- Mantelmaterial: Soft PVC
- Leitermaterial: Bare Copper
- Leitermaße: 28AWG
- Schirmung: Aluminiumfolie
- Geflechtabschirmung: Aluminum-Magnesium

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
- Maximale Auflösung: 3840x2160@60hz 4:4:4, 8bit
- Nominale Dämpfung:
 - 1.35GHz > -5.5dB(HBR1)
 - 2.7GHz > -8.5dB(HBR2)
- Minimaler Biegeradius: 78mm
- Betriebstemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie: 10
- Produkt Compliance: RoHS & REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No.: 37315
- EAN: 4002888373159

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 37315 - 0.5m (1.64ft)
- 37316 - 1m (3.28ft)
- 37317 - 2m (6.56ft)
- 37318 - 3m (9.84ft)
- 37319 - 5m (16.44ft)

TITLE FR

4K60 Câble HDMI flexible 0.5m

SUBTITLE FR

HDMI mâle vers mâle

SHORT DESCRIPTION FR

- Câble HDMI® ultra flexible avec gaine en PVC souple
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Connecteurs dorés et contacts dorés
- Câble triple blindage, 28AWG cuivre nu
- Prend en charge 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- Garantie 10 ans

Ce câble HDMI® ultra flexible utilise une gaine en PVC souple qui permet des virages serrés et précis sans plis, parfait pour les solutions informatiques ou de bureau à domicile.

Les câbles sont dotés d'un triple blindage en cuivre nu 28AWG pour des performances optimales et une résistance à la corrosion. Les connecteurs en or et les contacts dorés maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8 bits. Les câbles ultra flexibles sont également capables de transmettre des signaux audio 32 canaux et Dolby® True HD & DTS-HD Master Audio.

Le câble ultra flexible prend en charge une capacité de bande passante de 18Gbit/s dans des longueurs de câble allant jusqu'à 5m.

LONG DESCRIPTION FR

Connecteurs

- Connecteur A: HDMI® Type A mâle
- Connecteur B: HDMI® Type A mâle
- Matériau du boîtier: PVC souple
- Revêtement des connecteurs: Placage d'or
- Matériau des broches: Alliage de cuivre
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.): (WxDxH): 20.3 x 35.8 x 10.5mm (0.79 x 1.4 x 0.41in)

Détails du câble

- Longueur: 0.5m (1.64ft)
- Normes: High Speed HDMI®
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 7.8mm (0.30in)
- Matériau de la gaine: PVC souple
- Matériau des conducteurs: Bare Copper
- Section des conducteurs: 28AWG
- Blindage: Feuille d'aluminium
- Blindage de la tresse : Aluminium-Magnésium

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 18Gbps
- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4,8bit
- Atténuation nominale:
 - 1.35GHz > -5.5dB(HBR1)
 - 2.7GHz > -8.5dB(HBR2)
- Rayon de courbure minimal: 78mm
- Température de fonctionnement: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Température de stockage: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Conformité des produits: RoHS & REACH, UL

Informations Commerciales

- No.: 37315
- EAN: 4002888373159

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 37315 - 0.5m (1.64ft)
- 37316 - 1m (3.28ft)
- 37317 - 2m (6.56ft)
- 37318 - 3m (9.84ft)
- 37319 - 5m (16.44ft)

TITLE IT

4K60 Cavo Flessibile HDMI, 0.5 m

SUBTITLE IT

HDMI maschio-maschio

SHORT DESCRIPTION IT

- Cavo HDMI® ultra flessibile con rivestimento in PVC morbido
- Supporta risoluzioni UHD fino a 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Connettori e contatti dorati
- Cavo a tripla schermatura, 28AWG in rame nudo
- Supporta 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- Garanzia di 10 anni

Questo cavo HDMI® ultra flessibile utilizza un rivestimento in PVC morbido che consente di effettuare curve strette e nette, perfetto per home office o per le soluzioni IT.

I cavi sono dotati di una tripla schermatura con rame nudo da 28AWG per prestazioni eccellenti e resistenza alla corrosione. I connettori e i contatti dorati mantengono l'integrità e l'affidabilità del segnale.

Risoluzioni UHD fino a 3840x2160@60Hz 4:4:4 8-bit. I cavi ultra flessibili sono anche in grado di trasmettere audio a 32 canali e Dolby® True HD e DTS-HD Master Audio.

Il cavo ultra flessibile supporta una capacità di larghezza di banda di 18 Gbps.

LONG DESCRIPTION IT

Connettori

- Connettore A: HDMI® tipo A maschio
- Connettore B: HDMI® tipo A maschio
- Materiale dei Connettori: PVC morbido
- Placcatura dei Connettori: Placcatura in oro
- Composizione dei Pin: Lega di rame
- Placcatura dei Pin: Placcato oro
- Dimensioni (ca.) (WxDxH): 20.3 x 35.8 x 10.5mm (0.79 x 1.4 x 0.41in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 0.5m (1.64ft)
- Standard: High Speed HDMI®
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 7.8mm (0.30in)
- Materiale dell Guaina: PVC morbido
- Materiale del Conduttore: Rame nudo
- Dimensione del Conduttore: 28AWG
- Schermatura: Foglio di alluminio
- Schermatura a treccia: Alluminio-Magnesio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4,8bit
- Attenuazione nominale:
 - 1.35GHz > -5.5dB(HBR1)
 - 2.7GHz > -8.5dB(HBR2)
- Raggio minimo di curvatura: 78mm
- Temperatura operativa: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Conformità Prodotto: RoHS & REACH, UL

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 37315
- EAN: 4002888373159

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 37315 - 0.5m (1.64ft)
- 37316 - 1m (3.28ft)
- 37317 - 2m (6.56ft)
- 37318 - 3m (9.84ft)
- 37319 - 5m (16.44ft)

TITLE ES

4K60 Cable HDMI flexible de 0,5 m

SUBTITLE ES

HDMI macho a macho

SHORT DESCRIPTION ES

- Cable HDMI® ultra flexible con cubierta de PVC suave
- Admite resoluciones UHD de hasta 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Conectores de oro y contactos dorados
- Cable con blindaje triple, cobre desnudo 28AWG
- Compatible con 3D, 4K, 18 Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- 10 años de garantía

Este HDMI® ultraflexible utiliza una cubierta de PVC suave que permite giros cerrados y bruscos sin dobleces, perfecto para oficinas domésticas o soluciones informáticas.

Los cables cuentan con una construcción de triple blindaje con cobre desnudo 28AWG para un rendimiento superior y resistencia a la corrosión. conectores de oro y contactos de oro flash mantienen la integridad de la señal y la fiabilidad.

Resoluciones UHD de hasta 3840x2160@60Hz 4:4:4 8 bits . Los cables ultra flexibles también son capaces de transmitir audio de 32 canales y Dolby® True HD & DTS-HD Master Audio

El cable ultraflexible admite una capacidad de ancho de banda de 18 Gbps en longitudes de cable de hasta 5 m.

LONG DESCRIPTION ES

Conectores

- Conector A: HDMI® Tipo A Macho
- Conector B: HDMI® Tipo A Macho
- Material de la carcasa: PVC blando
- Revestimiento del conector: Chapado en oro
- Construcción de pines: Aleación de cobre
- Chapado de pines: Chapado en oro
- Dimensiones (WxDxH): 20.3 x 35.8 x 10.5mm (0.79 x 1.4 x 0.41in)

Construcción del cable

- Longitud: 0,5m (1,64 pies)
- Estándar: High Speed HDMI®
- Color: Negro
- Tipo: Redondo
- Diámetro de la cubierta: 7.8mm (0.30in)
- Material de la cubierta: PVC blando
- Material cable: Cobre desnudo
-
- Calibre del conductor: 28AWG
- Blindaje: Papel de aluminio
- Blindaje trenzado: Aluminio-Magnesio

Información Técnica

- Ancho de banda soportado: 18Gbps
- Resolución máxima: 3840x2160@60Hz 4:4:4,8bit
- Atenuación nominal:
 - 1.35GHz?-5.5dB(HBR1)
 - 2.7GHz?-8.5dB(HBR2)
- Radio de curvatura mínimo: 78mm
- Temperatura de funcionamiento: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Bolsa de polietileno
- Garantía (Años): 10
- Conformidad de producto: RoHS & REACH, UL

Información de compra

- No.: 37315
- EAN: 4002888373159

Este producto también está disponible en otras longitudes

- 37315 - 0.5m (1.64ft)
- 37316 - 1m (3.28ft)
- 37317 - 2m (6.56ft)
- 37318 - 3m (9.84ft)
- 37319 - 5m (16.44ft)