

# NORALSY

## PGP2412-E

### PORTACODE AUTOMATISME



#### EN QUELQUES MOTS...

- Capacité 30 codes – 3 relais
- Touches rétroéclairées avec marquage Braille
- 3 leds d'état
- Contact d'effraction anti-vandale
- Pose en saillie
- Face et boîtier en inox avec casquette de protection



POUR EN SAVOIR



Consultez ou téléchargez tous les documents relatifs à ce produit en flashant ce QRcode

#### PORTACODE SEUL

**1301-0001**    **PGP2412-E**    Clavier codé automome Automatisme inox brossé pose en saillie 3 relais

#### PRODUITS ASSOCIÉS

ALIMENTATIONS	<b>3001-0001</b>	<b>AR122</b>	Alim. régulée 12V/2A – DIN 2 modules
	<b>3001-0005</b>	<b>ARS1250-BB</b>	Alimentation régulée 12V / 5A avec batterie pose en saillie
OUTIL DE VERROUILLAGE	<b>32007-0010</b>	<b>ZVTE10P</b>	Outil de verrouillage TX10P format embout

CARACTÉRISTIQUES	
<b>NOUVELLES RÉFÉRENCES</b>	<b>1301-0001</b>
<b>ANCIENNES RÉFÉRENCES</b>	<b>PGP2412-E</b>
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
<b>Dimensions de la façade (HxLxP)</b>	120 x 78 x 60 mm
<b>Poids</b>	690 g
<b>Matière</b>	INOX
<b>Finition</b>	Brossé
<b>Fixation</b>	4 Vis M4
<b>Indice de protection</b>	IP65
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
<b>Alimentation</b>	12- à 24 V DC / 12 à 24 V AC
<b>Consommation</b>	150 mA
<b>Relais</b>	2 relais 5A avec contact NO/NF temporisés + 1 relais Bistable + 1 contact alarme
<b>Température</b>	Fonctionnement : -15°C à +45°C / Stockage : -20°C à +60°C
FONCTIONNALITÉS	
<b>Buzzer</b>	Sur ouverture de porte et appui sur touche
<b>Rétroéclairage</b>	Bleu
<b>Temporisation du relais</b>	Programmable de 1 à 99 secondes (relais 1 et 2)
<b>Capacité</b>	13 codes pour le relais 1 - 13 codes pour le relais 2 2 codes d'alarme pour le relais 3 1 code de contrainte pour relais 1 & 2 simultanés 1 code maître de programmation
<b>Indicateurs visuels (LEDs)</b>	Présence d'alimentation (rouge) - ouverture de porte (verte) alarme en marche (orange clignotant)
<b>programmation</b>	Par switch ou par le clavier

## SYNOPTIQUE D'INSTALLATION

