

ALIMENTATIONS



ALIMENTATIONS

12 V - A DÉCOUPAGE - POSE SUR RAIL DIN OU EN SAILLIE

3001-0001	AR122	2A
3001-0002	AR125	5A

24 V - A DÉCOUPAGE - POSE SUR RAIL DIN OU EN SAILLIE

3001-0006	AR244	4A
------------------	--------------	----

CARACTÉRISTIQUES

NOUVELLES RÉFÉRENCES	3001-0001	3001-0002	3001-0006
ANCIENNES RÉFÉRENCES	AR122	AR125	AR244
Dimensions	87,5 x 93 x 66,5 mm	140 x 93 x 66,5 mm	72 x 93 x 66,5 mm
Tension d'entrée	220 V	220 V	220 V
Tension de sortie	12 V	12 V	24 V
Ampérage	2 A	5 A	4 A
Courant	Continu et régulé	Continu et régulé	Continu et régulé
Boîtier	DIN 5 unités	DIN 8 unités	DIN 4 unités



ALIMENTATIONS

12 V - A DÉCOUPAGE - AVEC SECOURS BATTERIE

3001-0003	ARS1250-D	5A - Montage sur rail DIN
3001-0004	ARS1250-B	5A - Boîtier ABS avec emplacement pour batterie - Pose en saillie
3001-0005	ARS1250-BB	Alim ARS1250-B avec batterie ABB126 incluse

CARACTÉRISTIQUES

NOUVELLES RÉFÉRENCES	3001-0003	3001-0004	3001-0005
ANCIENNES RÉFÉRENCES	ARS1250-D	ARS1250-B	ARS1250-BB
Dimensions	107 x 93 x 66,5 mm	240 x 180 x 84 mm	240 x 180 x 84 mm
Tension d'entrée	220 V	220 V	220 V
Tension de sortie	12 V	12 V	12 V
Ampérage	5 A	5 A	5 A
Boîtier	9 unités DIN	-	-
Batterie	12V 7Ah, batterie au plomb étanche (batterie non fournie)	12V 7Ah, batterie au plomb étanche (batterie non fournie)	12V 7AH batterie au plomb gélifié