

TGSM-ANT01 / TGSM-ANT02

KITS ANTENNE DÉPORTÉE GAMME 2G/3G



KIT ANTENNE GSM DÉPORTÉE

3502-0002	TGSM-ANT01	Antenne GSM gamme 2G/3G avec câble de 2m
------------------	-------------------	--

KIT ANTENNE GSM DÉPORTÉE

3502-0003	TGSM-ANT02	Antenne GSM gamme 2G/3G avec câble de 5m
------------------	-------------------	--

ANTENNE GSM DÉPORTÉE SEULE

3502-0006	ZAN1054	Antenne GSM tête champignon gamme 2G/3G
------------------	----------------	---

ANTENNE GSM DÉPORTÉE SEULE

3502-0005	ZAN1053-F	Antenne GSM gamme 2G/3G
------------------	------------------	-------------------------

PRODUITS ASSOCIÉS

MODEM DATA	1501-0001	IGSMDATA4	1 sortie bus RS485 - jusqu'à 4 équipements de contrôle d'accès connectables
	1501-0002	IGSMDATA32	2 sorties bus RS485 - jusqu'à 16 équipements de contrôle d'accès (bus 2) et 16 platines filaires NPH300 V2 (bus 1) connectables - 1 relais de commande intégré
PLATINE	PORTAPHONE 3G		Interphone Portaphone 3G ZAMAC argent ou doré - Pose en encastrement

CARACTÉRISTIQUES

NOUVELLES RÉFÉRENCES	3502-0002	3502-0003	
ANCIENNES RÉFÉRENCES	TGSM-ANT01	TGSM-ANT02	
SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES			
Normes	GSM/DCS/UMTS	GSM/DCS/UMTS	
Plage de fréquences	870 - 960 / 1710-2170 MHz	806 - 960 MHz	1710-2500 MHz
Gain (dBi)	3 dBi	7.5 dBi	10 dBi
VSWR	<2.0	<1.5	
Impédance (Ω)	50 Ω	50 Ω	
Polarisation	Linéaire	Vertical	
Rayonnement	Omni-directionnel	directionnel	
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES			
Montage	Écrous	Fixation murale	
Connecteur	SMA Mâle	SMA Mâle	
Dimensions antenne (mm)	50 (ø) x 25 (H)	210 (H) x 180 (L) x 44 (P)	
Environnement d'installation	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur	
Longueur câble (mm)	2000	5000	
Température de fonctionnement	-40 / +85°C	-40 / +85°C	
Température de stockage	-40 / +85°C	-40 / +85°C	