



NOUVEAUTÉ 2023

TÉLÉCOMMANDES



GESTIONS



TEMPS RÉEL



LECTURE/ÉCRITURE



AUTONOME

EN QUELQUES MOTS...

- Télécommande HF 868 Mhz - 4 boutons
- HF uniquement ou bi-technologie (HF+prox)
- Insert métallique avec numéro de badge gravé sur l'insert
- Trappe de pile amovible manuellement (sans outil)
- 6 couleurs disponibles, colisage par 10
- Programmation en gestion locale par auto-apprentissage ou série de numéro (jusqu'à 2000 télécommandes d'un coup) et en gestion temps réel (baticonnect.com) par encodeur ou par série de numéro (jusqu'à 2000 télécommandes d'un coup)
- Personnalisation de la télécommande avec logo client
- Fonctions anti-copie (rolling code) et anti-passback

TELECOMMANDES HF

Couleur	NOIR	ROUGE	VERT	BLEU	JAUNE	GRIS

Télécommande Bi-Techno (HF + tag de proximité)

Réf. produit	1702-0100	1702-0101	1702-0102	1702-0103	1702-0104	1702-0105
Réf. commercial	TELP8-N	TELP8-R	TELP8-V	TELP8-B	TELP8-J	TELP8-G

Télécommande HF uniquement

Réf. produit	1701-0100	1701-0101	1701-0102	1701-0103	1701-0104	1701-0105
Réf. commercial	TEL8-N	TEL8-R	TEL8-V	TEL8-B	TEL8-J	TEL8-G

Télécommande Bi-Techno avec personnalisation avec le logo client

Réf. produit	1702-0110	1702-0111	1702-0112	1702-0113	1702-0114	1702-0115
Réf. commercial	TELP8-N-P	TELP8-R-P	TELP8-V-P	TELP8-B-P	TELP8-J-P	TELP8-G-P

Télécommande HF uniquement avec personnalisation avec le logo client

Réf. produit	1701-0110	1701-0111	1701-0112	1701-0113	1701-0114	1701-0115
Réf. commercial	TEL8-N-P	TEL8-R-P	TEL8-V-P	TEL8-B-P	TEL8-J-P	TEL8-G-P

PRODUITS ASSOCIÉS

RÉCEPTEURS HF	1201-0001	LHF868-RS-1	868 Mhz - Gestion temps réel - 1 relais
	1201-0002	LHF868-RS-4	868 Mhz - Gestion temps réel - 4 relais
	1201-0005	LHF868-1	868 Mhz - Gestion autonome - 1 relais
	1201-0006	LHF868-4	868 Mhz - Gestion autonome - 4 relais
PROGRAMMATEURS	3401-0002	LECK-U2	Lecteur/encodeur USB pour la programmation des badges pour centrales en lecture/écriture




CARACTÉRISTIQUES	TÉLÉCOMMANDES HF UNIQUEMENT	TÉLÉCOMMANDES BI-TECHNO
Fréquence de réception	868 MHz	
Portée	100m en champ libre	
Nombre de boutons	4 boutons	
Numéros incrémentaux	Oui	
Bitechnologie	×	Oui
Prog. Baticonnect	✓	
Prog. autonome	●	
Prog. CampikeyWeb	× (utiliser la référence TELP433-6)	
Identification	Numéro unique gravé sur l'anneau métallique	
Alimentation	1 pile lithium 3V type CR2032	
Durée de vie de la pile	Environ 5 ans (pour 8 utilisations par jour)	
Voyant	Témoin de signalisation d'émission (avec clignotement lent lorsque la pile faiblit)	
Fonction anti-passback	Oui	
Fonction anti-copie par rolling code	Oui (avec nouvelle génération de récepteur HF C.A.C uniquement)	
Boîtier	ABS + Inox	
Température	Fonctionnement : -20°C / +55°C - Stockage : -30°C / +70°C	
Dimensions / Poids	66 x 46 x 12 mm / 20g	
Indice de protection	IP66 / IK09	
Normes CE	EN50082 / EN55022 classe B - EN300220-1 / EN301489-3	

● Compatible

✓ Recommandé

× Non pertinent, non disponible

NOIR	ROUGE	VERT	BLEU	JAUNE	GRIS
					

SPÉCIFICITÉS



Les télécommandes Noralsy peuvent être personnalisés sur demande (gravure de numéro, impression de logo ou d'adresse...).

POUR PLUS D'INFORMATION, RAPPROCHEZ-VOUS DU SERVICE COMMERCIAL.



01.49.62.20.20



DEVIS@NORALSY.COM

Les télécommandes recommandées pour la gestion autonome et temps réel présentent des numéros de série qui se suivent.

Une programmation rapide de l'ensemble des télécommandes peut être réalisé grâce aux outils de programmation.