

NORALSY

4G MINI



Finition doré

Finition noir mat

APPLI VIDÉO

TÉLÉCHARGER
PORTAPHONE SUR



App store



Google play



GESTION



TEMPS RÉEL



EN QUELQUES MOTS...

- Caméra HD invisible «pinhole»
- Écran TFT couleur 2,9" avec personnalisation logo client
- Lecteur Vigik plat rétroéclairé
- Clavier 12 touches rétroéclairées avec braille
- Modem et antenne 4G intégré dans la platine
- Face en aluminium finitions en argent, champagne ou noir mat

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Anticopie
de badgeAccès
MobileEntrée
LibreFABRICATION
FRANÇAISEConformes lois
handicap

POUR EN SAVOIR



Consultez ou téléchargez tous les documents
relatifs à ce produit en flashant ce QRcode

INTERPHONE 4G MINI SEUL

0101-0011	TP4G-A	Finition aluminium brossé argent
0101-0012	TP4G-D	Finition aluminium brossé doré
0101-0013	TP4G-N	Finition aluminium brossé noir mat

KIT / INTERPHONE 4G MINI + 1 CENTRALE VIGIK TEMPS RÉEL EVE196-X3

0104-0009	DTP4G-A	Finition aluminium brossé argent
0104-0010	DTP4G-D	Finition aluminium brossé doré
0104-0011	DTP4G-N	Finition aluminium brossé noir mat

PRODUITS ASSOCIÉS

CENTRALE	1001-0001	EVE196-X3	Centrale VIGIK connectable gestion 1 porte
ALIMENTATION	3001-0002	AR125	12V-5A Rail DIN ou en applique
BOÎTIERS SAILLIES	3201-0004	BSA3	Boîtier de pose en saillie pour TP4G-A
	3201-0005	BSD3	Boîtier de pose en saillie pour TP4G-D
	3201-0006	BSN3	Boîtier de pose en saillie pour TP4G-N
BOÎTIERS ENCASTREMENT	3202-0002	ZMPSC	Boîtier d'encastrement 45 mm de profondeur
	3202-0003	ZMPSC60	Boîtier d'encastrement 60 mm de profondeur
SUPPORT DE POSE	3203-0001	CP1	Support de pose pour poteau technique
OUTIL DE VERROUILLAGE	3207-0001	ZVTE1050	Outil de verrouillage
ANTENNE	3502-0001	ZAN1055	Antenne déportée câblée longueur 5m
ROUTEUR	3504-0001	IGSM4G01	Routeur 4G déporté
CÂBLES RALLONGE	3503-0001	ZCAB54-M	Câble rallonge de 5 m pour antenne GSM
	3503-0002	ZCAB53-M	Câble rallonge de 10 m pour antenne GSM
	3503-0003	ZCAB52-M	Câble rallonge de 15 m pour antenne GSM

CARACTÉRISTIQUES	ARGENT ●	DORÉ ●	NOIR ●
NOUVELLES RÉFÉRENCES	0101-0011	0101-0012	0101-0013
ANCIENNES RÉFÉRENCES	TP4G-A	TP4G-D	TP4G-N
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
Dimensions de la façade (HxLxP)	270 x 120 x 14 mm		
Dimensions du boîtier d'encastrement (HxLxP)	245 x 95 x 60 mm (également compatible avec le boîtier d'encastrement 245 x 95 x 45 mm)		
Poids	1200 g		
Matière	Aluminium		
Finition	Brossé anodisé - Argent	Brossé anodisé - Doré	Brossé anodisé - Noir
Indice de protection	IK09 / IP54		
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Alimentation	12-20 V DC / Typique : 12 V DC		
Consommation	2A max (en communication 4G)		
Relais	1 ou 2 relais 5A avec contact NO/NF - Bi stables ou temporisation programmable		
Température	Fonctionnement : -20°C à +60°C / Stockage : -40°C à +85°C		
FONCTIONNALITÉS			
Caméra couleur	Caméra HD intégrée dans la zone Haut-Parleur - Angle de vue H 60° / V 45°		
Écran	Écran couleur 2,9" - Capacité 3000 noms résidents - Mode recherche rapide Écran d'accueil personnalisable avec logo client		
Lecteur VIGIK	Lecteur plat en Makrolon anti-vandale - Rétroéclairé - Compatible badge Vigik et Mifare		
Clavier codé	Clavier 12 touches Rétroéclairées - 2000 codes d'accès (4 à 8 caractères) - Code d'appel		
Appli VIDÉO	PORTAPHONE by Noralsy disponible sur Android et Apple Store		
Mode de programmation	Interface de gestion en temps réel WWW.BATICONNECT.COM		
Contacts d'entrée	2 entrées programmables (appel direct, commande relais)		
Fonctionnalités avancées	Anticopie de badges - Entrée libre - Annulation du contre-jour - Accès mobile		

3201-0004**BSA3**

Les cadres et boîtiers sont vivement conseillés pour une meilleure protection de la platine contre les projections de pluie et le soleil direct.

Dans le cas d'environnements agressifs, nous recommandons de siliconer les pourtours de l'appareil installé.

(existe aussi en noir et doré)

3203-0001**CP1**

Grâce à son cadre de pose en poteau technique, plus besoin de souder la cuve d'encastrement dans le poteau ou de passer par la trappe arrière. Découpez simplement votre poteau, vissez le cadre et encastrez-y votre 4G MINI.

SYNOPTIQUE D'INSTALLATION