Fiche technique du produit

Spécifications



Pressostat différentiel pour applications d'air 20-300 Pa

004701060

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	SPD910
Type de produit ou équipement	Capteur de l'émetteur de pression
Type de mesure	Pression différentielle
Application de l'appareil	Surveillance de la pompe et du compresseur
Type de sortie analogique	Sortie de commutation
Pression d'éclatement	20" W.C. (5 kPa)
Certifications du produit	CE
Fluide contrôlé	Air Gaz inerte
Taille de montage	6,2 mm (0,24")
Type de raccord	Mâle
Degré de protection IP	IP54
Emplacement	Local technique
Support de montage	Tuyau
Poids Net	0,93 kg
Précision de la mesure de pression	+/- 0,1" C.E. (25 Pa)
Plage de mesure de pression	0,08...1,2" W.C. (20...300 Pa)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30…85 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C
Mode de raccordement	3 fils
Normes	ETL CE 73/23/EWG DIN 1854 90/396/EWG CE 0085 A P0918
Certificat d'étalonnage	Température: aucun
[Us] tension d'alimentation	250 V CA
Région cible	Moyen-Orient et Afrique Asie Pacifique

Complémentaires

Type de presse-étoupe	Pg 11
Plage de mesure	20...300 Pa
Mode d'installation	Tuyau Panneau

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Matière	PC 10 % GF : boîtier PC : capot Silicone : membrane PC : raccord
Tension nominale	250 V CA inductif 0,8 A 250 V CA résistif 5 A 30 V CC inductif 0,7 A 30 V CC résistif 4 A
Type de sortie	Sortie interrupteur 3 fils
Raccordement électrique	Borne à vis
Type d'afficheur	Dial

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	17 cm
Largeur de l'emballage 1	15,2 cm
Longueur de l'emballage 1	5,6 cm
Poids de l'emballage (Kg)	199,43 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	59 cm
Largeur de l'emballage 2	40,2 cm
Longueur de l'emballage 2	36,8 cm
Poids de l'emballage 2	10,54 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**F565ab1f-02d2-441f-9dff-67e55f1ae1be**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**