Fiche technique du produit

Spécifications



Transmetteur de pression pour applications eau 600 kPa signal 0..10V

004702060

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	SPP110
Type de produit ou équipement	Capteur de l'émetteur de pression
Type de mesure	Pression manométrique
Application de l'appareil	Surveillance de la pompe et du compresseur
Type de sortie analogique	0...10 V CC
Pression d'éclatement	174 psig (12 bar)
Certifications du produit	CE
Fluide contrôlé	Eau
Taille de montage	G 1/4" G 1/2"
Type de raccord	Mâle
Degré de protection IP	IP65
Emplacement	Local technique
Support de montage	Tuyau
Poids Net	0,13 kg
Courant de fonctionnement	15 mA
Précision de la mesure de pression	+/- 0,5%
Plage de mesure de pression	0...87 psi (0...6 bar)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…105 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…115 °C
Mode de raccordement	3 fils
Normes	EN 50081-1 EN 50082-2
Certificat d'étalonnage	Température: aucun
[Us] tension d'alimentation	24 V CA
Région cible	Moyen-Orient et Afrique Asie Pacifique

Complémentaires

Plage de mesure	0...600 kPa
Mode d'installation	Tuyau
Matière	PA (polyamide) : coffret de branchement Acier inoxydable : membrane

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Tension nominale	16…36 V CC 24 V CA
Type de sortie	Analogique 3 fils
Pression maximale	1200 kPa
Type d'afficheur	Sans afficheur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,9 cm
Longueur de l'emballage 1	11,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	155,16 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**