



Principales

Gamme de produits	Prisma G
Gamme	Prisma
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Installation description	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Type de châssis plein	Dédié
Produit installé	Compact: Fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 3P ou 4P: Fixe NSXm horizontal installation
Nombre de modules verticaux	3 module(s): NSXm sans protection différentielle , direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s): NSXm sans protection différentielle , direct dans 600 mm largeCoffret 3 module(s): NSXm sans protection différentielle , direct dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine 3 module(s): NSXm sans protection différentielle , direct dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine 3 module(s): NSXm sans protection différentielle , direct dans 850 mm largearmoire 3 module(s): NSXm avec protection différentielle , direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s): NSXm avec protection différentielle , direct dans 600 mm largeCoffret 3 module(s): NSXm avec protection différentielle , direct dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine 3 module(s): NSXm avec protection différentielle , direct dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine 3 module(s): NSXm avec protection différentielle , direct dans 850 mm largearmoire
Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	470 mm
Hauteur	150 mm
Functional unit	600 mm Prisma G armoire Compact NSXm sans Fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 mm Prisma G Coffret Compact NSXm sans Fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 850 mm Prisma G armoire Compact NSXm sans Fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 mm Prisma G armoire Compact NSXm avec Fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 mm Prisma G Coffret Compact NSXm avec Fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 850 mm Prisma G armoire Compact NSXm avec Fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact NSXm sans Fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact NSXm sans Fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact NSXm avec Fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact NSXm avec Fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,096 kg
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	14,6 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	16
Poids de l'emballage 2	18,08 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	128
Poids de l'emballage 3	140,288 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
